

Länken till produkten: <https://cncworld.se/atomstack-d3-avgasrenare-och-rkutsug-p-635.html>



## Atomstack D3 avgasrenare och rökutsug

Bruttopris	<b>2 690.00 kr</b>
------------	--------------------

Nettopris	<b>2 152.00 kr</b>
-----------	--------------------

Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
----------------	---------------------

Leveranstid	<b>48 timmar</b>
-------------	------------------

Katalognummer	<b>00A93</b>
---------------	--------------

Producentkod	<b>D3</b>
--------------	-----------

### Produktbeskrivning

## Atomstack D3 Avgadsrenare & Rökutsug

Professionell luftfiltrering för lasergravyrssystem





## Ren luft i din verkstad

---

Modellen **AtomStack D3** är ett avancerat filtreringssystem speciellt framtaget för användare som inte har möjlighet att leda ut avgaser genom ett rör. Tack vare denna teknologi förblir luften i slutna utrymmen som kontor eller hemverkstäder helt ren, även vid intensiv skärning och gravering.

## Varför välja Atomstack D3?

---

### **Extrem reningsprecision**

---

Enheten eliminerar upp till **99,9%** av alla findammspartiklar, inklusive farliga svävande partiklar som PM2,5 och PM10.

---

### **Kraftfull cirkulation**

En höghastighetsmotor med **3500 ± 10% varv/min** skapar det tryck som krävs för att snabbt leda förorenad luft genom filtreringssystemet.

---

### **Intelligent luktborttagning**

Systemet stoppar inte bara damm, utan bryter även effektivt ner skadliga kemiska ångor och neutraliserar brandlukter direkt vid källan.

---



### **5-steps kompositfiltrering**

---

**Förening:** En speciell blandning av långfibrig bomull fångar upp de största rök- och smutspartiklarna.

---

**Elektrostatisk barriär:** Lagret av aktiv bomull använder elektrostatisk attraktion för att fånga upp över 95% av de fina partiklarna.

**Ultra-Clean Filtration:** En innovativ 3-i-1-patron ökar systemets totala effektivitet till 99,9%.

**Fysisk adsorption:** Finkornigt, katalytiskt aktiverat aktivt kol binder luktgaser omedelbart och effektivt.

**Kemisk nedbrytning:** Ett lager av opolärt aktivt kol bryter ner kvarvarande föroreningar genom permanenta kemiska bindningar.



## Tekniska data

TILLVERKARE / MODELL **AtomStack D3**

---

**STR&Ouml;MF&Ouml;RS&Ouml;RJNING12V / 3A**

**VARVTAL3500 varv/min ( $\pm$  10%)**

**FILTRERINGSEFFEKTIVITET99,9% (PM-damm)**

**LJUDNIV&ARING; $\leq$  50 dB**

**M&ARING;TT290 x 290 x 590 mm**

**VIKT3,7 kg (Netto)**

**ANV&Auml;NDNINGHem / Kontor (utan utv&aring;ndigt utlopp)**

