

Länken till produkten: <https://cncworld.se/autoklav-12l-medicinsk-sun-kl-b-skrivare-p-115.html>



AUTOKLAV 12L Medicinsk SUN KL. B + skrivare

Bruttopris **17 880.00 kr**

Nettopris **14 304.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **24 timmar**

Katalognummer **10101**

Producentkod **AC-V-12B**

Produktbeskrivning

Medicinsk autoklav, klass B 12L SUN + skrivare + instruktion



Den senaste versionen av den medicinska autoklaven (**Den har CE-certifierad**), du kan välja mellan **6 stylingprogram** (tidigare versioner av autoklaven hade bara 4 program)

Modell 2022 med en skärm och en inbyggd **termisk skrivare** som sammanfattar enhetens funktion.

Maskinens kapacitet är **12L**

Autoklaven är speciellt utformad för användning vid sterilisering. Den är utrustad med en mikroprocessor för intelligent styrning och ett enkelt gränssnitt för bekvämt arbete med enheten.

SUN klass B medicinsk autoklav är en av de mest avancerade ångtryckssterilisatorer.

Kan sterilisera praktiskt taget alla typer av material, som:

- katetrar
- nålar
- endoskop
- spekulum
- tandvårds tips
- filer
- sax etc.

SUN medicinsk autoklav är klass B, har en mycket viktig funktion som inte finns i andra S- och N-klasser - fullständigt avlägsnande av luft genom en sekvens av vakuumpulser och ånginjektioner. Hittills är det den bästa tillgängliga tekniken, vilket gör det möjligt att sterilisera alla typer av produkter.

Autoklav klass B användas i:

- skönhetsalonger
- tandvårdskontor
- tatuering studier
- läkarkontor
- sjukhus / kliniker

6 enhetsprogram:

1. Grundprogram
2. Snabbt steriliseringsprogram
3. Verktygssats steriliseringsprogram
4. Snabbt PLUS-program
5. Ull
6. plast, gummi

Enheten kan fungera i tem. 121 grader eller 134 grader, med ett arbetstryck på 1,1 bar eller 2,1 bar

Enheten uppfyller kraven för hög prestanda enligt den europeiska standarden prEN 13060 klass B.

Ingår:

- Klass B-enhet med en kapacitet på 12 liter
- Två metallbrickor
- Brickahållare
- Vattenbehållare
- Vattenavloppsslang
- Strömkabel
- Reservpackning
- Två reservsäkringar
- Instruktioner

Teknisk data:

- Kammare av syrafast stål (krom-nickel)
- Dörrlås
- Inbyggd termisk skrivare
- Arbetstid 0-45 min beroende på användarinställningar
- Yttermått: 50x44x40cm
- Kammarmått: djup: 36 cm, diameter: 20 cm
- Innehåll: 12l
- Tryck: 1.1
- Effekt: 1800W
- Vikt: 41 kg
- Spänning: 230V