Aktuella information för den: 10-11-2026 20:36

Länken till produkten: https://cncworld.se/autool-v85-endoskopinspektionskamera-3-95-mm-sond-full-hd-4-vgskontroll-p-708.html



AUTOOL V85 Endoskopinspektionskamera | 3,95 mm sond | Full HD | 4-vägskontroll

Bruttopris	**5 290.00 kr**
Nettopris	**4 232.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgänglig**
Leveranstid	**14 dagar**
Katalognummer	**V85**
Producentkod	**V85**
EAN	**5907052596190**

Produktbeskrivning

AUTOTOOL V85 · Gissafri diagnostik

Titta djupare.
Kontrollera mer.

Inspektionskamera med **3,95 mm prob** och ett huvud som styrs av en fyrvägs joystick. Se insidan av komponenterna på den 4,3″ IPS-skärmen och spara bilder från Full HD-kameran utan att ansluta din telefon.

2 MP / Full HD1 m prob32 GB-kortMeny på 14 språk

För bilverkstäder, maskinservice och inspektion av installationer och svåråtkomliga utrymmen.

01

Enklare åtkomst

Den smala proben hjälper dig att nå platser där en tjockare kamera kanske inte passar. Du minskar mängden demontering som behövs för initiala inspektioner.

02

Riktningskontroll

Den rörliga spetsen låter dig se ytan från en annan vinkel istället för att enbart förlita dig på att flytta kabeln.

03

Resultat att visa

Spara foton och videor, jämför före och efter reparationer och visa kunden det område som behöver uppmärksamhet.

Åtkomst till trånga utrymmen

3,95 mm sond: Liten diameter, stora funktioner

Inspektera insidan av cylindern, förbränningskammaren, kanalen eller huset genom den tillgängliga serviceporten. Kameran hjälper till att bedöma kolavlagringar, korrosion, slitage och främmande föremål innan man beslutar om vidare demontering.

Jämfört med en sond med 5 mm diameter har V85-spetsen **21 % mindre diameter**. Detta är en betydande fördel i trånga utrymmen. Möjligheten att föra in och böja sonden beror på geometrin för det område som inspekteras.

Mer än att bara titta rakt fram

Rikta linsen dit du behöver den

Joysticken styr huvudet i fyra riktningar. Den kan lutas upp till 210°, vilket gör det enkelt att se väggar, kanter och ytor vid sidan av sondbanan.

Jämfört med ett endoskop med fast spets får du direkt kontroll över betraktningsriktningen. Den 1 m långa kabeln är stålflätad och den deklarerade böjningsradien för den ledade sektionen är cirka 32 mm.

Tillverkaren beskriver rundstrålande observation som "720°". Själva linsen har en betraktningsvinkel på 90°.

Arbeta självständigt i verkstaden

Anpassad skärm. Full HD-bild. Polsk meny.

Den inbyggda 4,3-tums IPS-skärmen möjliggör omedelbar visning. Ingen app, smartphone-parning eller separat skärm krävs.

2MP-kameran tar bilder med en upplösning på 1920 x 1080. Digital zoom upp till 8× hjälper till att förstora det aktuella området, och fokusområdet på 15–100 mm är lämpligt för närinspektioner.

Menyn stöder 14 språk, inklusive **Polska**Sex lysdioder med trenivås ljusstyrkejustering låter dig justera belysningen till mörka interiörer och reflekterande ytor.

Full HD hänvisar till kamerabilden. Digital zoom förstorar bilden och ökar inte den optiska upplösningen.

Inspektionsdokumentation

Spara det som är osynligt utifrån

Ett 32 GB TF-kort låter dig spara JPG-foton och AVI-videor. Spara en ögonblicksbild av en upptäckt avvikelse, jämför efterföljande inspektioner eller lägg till materialet i servicedokumentationen.

Integrerad inspelning säkerställer bekväm användning: du kan visa och spela in bilder på en enda enhet. Antalet filer på kortet beror på deras storlek och inspelningslängd.

Praktisk för din arbetsstation

Magnetisk bas och 3500 mAh batteri

Fäst basen på en lämplig stålyta för bekvämare användning av sonden och verktygen. Magneten gör det enkelt att placera enheten på din arbetsstation.

3,7 V / 3500 mAh-batteriet ger upp till 7 timmars drift enligt tillverkaren. Faktisk driftstid beror på faktorer som ljusstyrka och kameraanvändning. Laddning: DC 5 V / 1 A.

Linsen är IP67-klassad. Termiskt skydd stänger av enheten när den överstiger 85 °C, vilket hjälper till att skydda enheten från överhettning.

Vad vinner du jämfört med enklare endoskop?

V85 Funktioner	Praktisk fördel
3,95 mm prob	Mindre diameter än 5 mm prober – enklare åtkomst genom smala öppningar.
4-vägs styrbart huvud	Möjlighet att se från flera vinklar jämfört med en fast spets.
Inbyggd IPS-skärm	Standardig drift utan telefon eller appar krävs av vissa USB/Wi-Fi-kameror.
Lagring på ett 32 GB-kort	Foton och videor från inspektionen tillgängliga för senare granskning.
Magnetisk bas	Placera enheten på en stålyta och frigör dina händer.

En kamera, flera inspektionsuppgifter

Fordon

Visuell inspektion av cylindrar, förbränningskammare, insugnings- och avgassystemkomponenter efter att de har svalnat.

Service och underhåll

Inspektion av maskininredning, höljen och svåråtkomliga utrymmen under inspektioner.

Installation och VVS

Visuell inspektion av kanaler, rör och installationsutrymmen inom en meterlång sond.

AUTOOL V85 Specifikationer

Modell	AUTOOL V85
Probdiameter	3,95 mm prob
Kabellängd	1 m
Kabel	Flexibel, stålflätad
Huvudkontroll	Joystick, 4 riktningar; lutning upp till 210°
Fogdens böjningsradie	Ca. 32 mm
Sensor	CMOS 1/9″, 2 MP
Kamerans bildupplösning	1920 × 1080
Skärm	IPS 4,3″
Objektivets synvinkel	90°
Fokusområde	15–100 mm
Zoom	Digital, upp till 8×
Belysning	6 lysdioder; 3 ljusstyrkenivåer
Objektivets skyddsklass	IP67
Inspelning	JPG-foton, AVI-videor
Minneskort	TF 32 GB
Menyspråk	14 språk, inklusive polska
Batteri	3,7 V / 3500 mAh
Driftstid	Upp till 7 timmar enligt tillverkaren, beroende på förhållanden
Laddning	DC 5 V / 1 A
Termiskt skydd	Automatisk avstängning efter överstigande 85°C
Enhetens mått	Ca. 250 × 137 × 115 mm

Inspektionsklart kit

- AUTOOL V85 inspektionskamera med 1 m prob
- 32 GB TF-minneskort
- Bärväska
- USB-laddningskabel
- Tillverkarmanual

Bruksanvisning

Använd för tekniska inspektioner. Stäng av enheten och låt den testade enheten svalna före inspektion. För inte in proben i rörliga mekanismer eller spänningsförande installationer. IP67 gäller linsen, inte hela enheten. Termiskt skydd ersätter inte temperaturkontroll av det testade området. Tvinga inte sonden att böjas eller sträckas ut mot motstånd.

AUTOOL V85 - Inspektera interiören innan du demonterar komponenten

Smal sond, bekväma kontroller och dokumentation i en enhet. Välj den här kameran för exakta inspektioner i verkstäder och servicecenter.