Aktuella information för den: 06-11-2026 16:51

Länken till produkten: https://cncworld.se/em-koncentrat-060-p-285.html

EM-koncentrat 060



Bruttopris	**540.00 kr**
Nettopris	**432.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10374**
EAN	**5907052593199**

Produktbeskrivning

EM-060 - koncentrat för mineralfyndigheter 500 ml

Förberedelse för avlagringar där det inte räcker med enbart avfettning. Förpackning 500 ml.

500 mlKoncentreraMineralfyndigheterUltraljud

Förberedelse för avlagringar där det inte räcker med enbart avfettning

EM-060 hjälper till att ta bort kalk, oxider, rost och lätt organisk smuts i ett ultraljudsbad.

Avsedd användning inkluderar aluminium, rostfritt stål, icke-järnmetaller, mässing och plast. Detta är valet för uppgifter relaterade till mineralavlagringar på den rengjorda delen.

Erbjudandet inkluderar 500 ml av EM-060-preparatet. Dessa är kemikalier som är designade för en specifik rengöringsuppgift - ett praktiskt tillägg till tvättmaskinens och verkstadens utrustning.

Varför denna förberedelse?

1

Mineralavlagringar och oxider

Formulan är inriktad på smutsen och materialen som beskrivs i detta erbjudande.

2

För ultraljudsbad

Preparatet arbetar med lösningsrengöring och vätsketillgång till ytan.

3

Bekväm förpackning

500 ml förberedelse för användning i en verkstad eller studio.

Kemi matchade uppgiften

Mineralavlagringar och oxider

Formeln är inriktad på mineralavlagringar, inklusive kalkavlagringar och avlagringar. Valet av en förberedelse för sådan smuts kompletteras av ultraljudsverkan i tillgängliga ytfördjupningar.

Ultraljudsbad

Preparatets formel kompletterar rengöringen av ytor som är tillgängliga för lösningen.

Studioutrustning

500 ml-förpackningen innehåller EM-060 - medel för det nämnda sortimentet av material och smuts.

Mineralfyndigheter

Mineralavlagringar och oxider

Formeln är inriktad på mineralavlagringar, inklusive kalkavlagringar och avlagringar. Valet av en förberedelse för sådan smuts kompletteras av ultraljudsverkan i tillgängliga ytfördjupningar.

Att rikta kemikalierna till typen av smuts kompletterar kapaciteten hos en ultraljudsrengörare. Detta preparat är avsett för de applikationer som anges i detta erbjudande.

Förbereder ett bad

Koncentrat för ditt eget bad

Koncentration av arbetslösning: 3–10%. Rengöringstid: 5–15 minuter. Användningstemperatur: 0–70°C.

500 ml-förpackningen ger en lämplig mängd av medlet för uppgifter i verkstaden. Utbudet av material och syfte skiljer denna kemikalie från preparat för andra typer av smuts.

Organisation av processen

Stöd för rengöring av fördjupningar

Lösningen kan också komma i kontakt med springor och urtag som är tillgängliga för badet. Preparatet kompletterar arbetet med ultraljud vid rengöring av sådana ytor.

Detta är användbart för objekt med komplexa former och små delar. Valet av kemikalier som är lämpliga för typen av sediment är en specifik förlängning av reningsstationens möjligheter.

Preparatets tillämpningsområde

Typer av smuts

- Kalkstensavlagringar och sten
- Oxider och rost
- Lätt organisk smuts

Avsedda användningsområden

- Aluminium
- Rostfritt stål, icke-järnmetaller och mässing
- Plast kompatibel med beredningen

Vad vinner du på att välja EM-060?

Rätt typ av preparat utökar rengöringsmöjligheterna.

- **Riktad formel** — Mineralavlagringar och oxider.
- **Avsedd för bad** — Preparatet är avsett för ultraljudsrengöring.
- **Packning inför jobbet** — 500 ml medel för ditt eget användningsområde.

Tekniska data

Parameter	Värde
Förberedelse	EM-060
Förpackningskapacitet	500 ml
Ansökan	Ultraljudsrengöring
Öde	Mineralavlagringar, oxider och lätt organisk smuts
Koncentration av arbetslösningen	3–10%
Städtid	5–15 minuter
Appliceringstemperatur	0–70°C

Paketets innehåll

- EM-060 - 500 ml

Frågor inför köp

Vad innehåller erbjudandet?

500 förpackning ml EM-060-preparat.

Vilket syfte är preparatet avsett för?

EM-060 hjälper till att ta bort kalk, oxider, rost och lätt organisk smuts i ett ultraljudsbad.

Vilka badförhållanden är specificerade för preparatet?

Koncentration av arbetslösning: 3–10%. Rengöringstid: 5–15 minuter. Användningstemperatur: 0–70°C.

Välj de kemikalier som passar det du vill ta bort

Välj EM-060 om du letar efter en förberedelse för specifik smuts och material. 500 ml-förpackningen kommer att komplettera utrustningen för din ultraljudsrengörare.