Aktuella information för den: 06-11-2026 04:37

Länken till produkten: https://cncworld.se/em-koncentrat-404-p-47.html



EM-koncentrat 404

Bruttopris	**570.00 kr**
Nettopris	**456.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10064**
EAN	**5907052591508**

Produktbeskrivning

EM-404 - koncentrat för metalldelar och gjutgods 500 ml

En förberedelse för olika verkstadssmuts. Förpackning 500 ml.

500 mlKoncentrera1–5% koncentration50–60°C

En förberedelse för olika verkstadssmuts

EM-404 är ett koncentrat för metalldelar och gjutgods. Avsedd användning inkluderar mineralavlagringar, rost, fett, polerrester och driftsmuts.

Den kan användas på avsedda metaller, inklusive lättmetaller, samt glas, gummi och plastelement. Detta är ett praktiskt utrymme för rengöring av motordelar och verkstadsdetaljer.

Erbjudandet inkluderar 500 ml av EM-404-preparatet. Dessa är kemikalier som är designade för en specifik rengöringsuppgift - ett praktiskt tillägg till tvättmaskinens och verkstadens utrustning.

Varför denna förberedelse?

1

Motordelar och gjutgods

Formulan är inriktad på smutsen och materialen som beskrivs i detta erbjudande.

2

För ultraljudsbad

Preparatet arbetar med lösningsrengöring och vätsketillgång till ytan.

3

Bekväm förpackning

500 ml förberedelse för användning i en verkstad eller studio.

Kemi matchade uppgiften

Motordelar och gjutgods

EM-404 svarar på uppgifter där det finns olika typer av smuts på en del. Badförberedelsen kompletterar lösningens tillgång till luckorna och urtagen i detaljen.

Ultraljudsbad

Preparatets formel kompletterar rengöringen av ytor som är tillgängliga för lösningen.

Studioutrustning

500 ml-förpackningen innehåller EM-404 - medel för det nämnda sortimentet av material och smuts.

Verkstadsdetaljer och gjutningar

Motordelar och gjutgods

EM-404 svarar på uppgifter där det finns olika typer av smuts på en del. Badförberedelsen kompletterar lösningens tillgång till luckorna och urtagen i detaljen.

Att rikta kemikalierna till typen av smuts kompletterar kapaciteten hos en ultraljudsrengörare. Detta preparat är avsett för de applikationer som anges i detta erbjudande.

Förbereder ett bad

Koncentrat för ditt eget bad

Koncentration av arbetslösning: 1–5%. Användningstemperatur: 50–60°C.

500 ml-förpackningen ger en lämplig mängd av medlet för uppgifter i verkstaden. Utbudet av material och syfte skiljer denna kemikalie från preparat för andra typer av smuts.

Organisation av processen

Stöd för rengöring av fördjupningar

Lösningen kan också komma i kontakt med springor och urtag som är tillgängliga för badet. Preparatet kompletterar arbetet med ultraljud vid rengöring av sådana ytor.

Detta är användbart för objekt med komplexa former och små delar. Valet av kemikalier som är lämpliga för typen av sediment är en specifik förlängning av reningsstationens möjligheter.

Preparatets tillämpningsområde

Typer av smuts

- Mineralavlagringar och rost
- Fett
- Poler- och driftrester

Avsedda användningsområden

- Metaller och lättmetaller kompatibla med preparatet
- Motordelar och gjutgods
- Glas, plast och gummi är kompatibelt med processen

Vad vinner du på att välja EM-404?

Rätt typ av preparat utökar rengöringsmöjligheterna.

- **Riktad formel** — Motordelar och gjutgods.
- **Avsedd för bad** — Preparatet är avsett för ultraljudsrengöring.
- **Packning inför jobbet** — 500 ml medel för ditt eget användningsområde.

Tekniska data

Parameter	Värde
Förberedelse	EM-404
Förpackningskapacitet	500 ml
Ansökan	Ultraljudsrengöring
Öde	Metalldelar, gjutgods och kompatibla material
Koncentration av arbetslösningen	1–5%
Appliceringstemperatur	50–60°C

Paketets innehåll

- EM-404 - 500 ml

Frågor inför köp

Vad innehåller erbjudandet?

500 förpackning ml EM-404-preparat.

Vilket syfte är preparatet avsett för?

EM-404 är ett koncentrat för metalldelar och gjutgods. Avsedd användning inkluderar mineralavlagringar, rost, fett, polerrester och driftsmuts.

Vilka badförhållanden är specificerade för preparatet?

Koncentration av arbetslösning: 1–5%. Användningstemperatur: 50–60°C.

Välj de kemikalier som passar det du vill ta bort

Välj EM-404 om du letar efter en förberedelse för specifik smuts och material. 500 ml-förpackningen kommer att komplettera utrustningen för din ultraljudsrengörare.