Aktuella information för den: 06-11-2026 00:20

Länken till produkten: https://cncworld.se/em-koncentrat-700-p-51.html



EM-koncentrat 700

Bruttopris	**570.00 kr**
Nettopris	**456.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10068**
EAN	**5907052591546**

Produktbeskrivning

EM-700 - koncentrat för icke-järnmetaller 500 ml

Rengöring av små detaljer från icke-järnmetaller. Förpackning 500 ml.

500 mlKoncentreralcke-järnmetaller5% koncentration

Rengöring av små detaljer från icke-järnmetaller

EM-700 är ett koncentrat för icke-järnmetaller, för användning i smycken, urtillverkningsdelar och kretskort.

Små element har ofta urtag som försvårar manuell rengöring. Förberedelsen av ultraljudsbadet använder lösningens kontakt med deras tillgängliga ytor.

Erbjudandet inkluderar 500 ml av EM-700-preparatet. Dessa är kemikalier som är designade för en specifik rengöringsuppgift - ett praktiskt tillägg till tvättmaskinens och verkstadens utrustning.

Varför denna förberedelse?

1

Icke-järnmetaller och precisionsdelar

Formulan är inriktad på smutsen och materialen som beskrivs i detta erbjudande.

2

För ultraljudsbad

Preparatet arbetar med lösningsrengöring och vätsketillgång till ytan.

3

Bekväm förpackning

500 ml förberedelse för användning i en verkstad eller studio.

Kemi matchade uppgiften

Icke-järnmetaller och precisionsdelar

Formeln för icke-järnmetaller möter behoven hos smycken och klocktillverkningsverkstäder. Den kan användas när man badar flera små detaljer som manövreras tillsammans.

Ultraljudsbad

Preparatets formel kompletterar rengöringen av ytor som är tillgängliga för lösningen.

Studioutrustning

500 ml-förpackningen innehåller EM-700 - medel för det nämnda sortimentet av material och smuts.

Fina detaljer gjorda av icke-järnmetaller

Icke-järnmetaller och precisionsdelar

Formeln för icke-järnmetaller möter behoven hos smycken och klocktillverkningsverkstäder. Den kan användas när man badar flera små detaljer som manövreras tillsammans.

Att rikta kemikalierna till typen av smuts kompletterar kapaciteten hos en ultraljudsrengörare. Detta preparat är avsett för de applikationer som anges i detta erbjudande.

Förbereder ett bad

Koncentrat för ditt eget bad

Koncentration av arbetslösning: 5%. Rengöringstid: 1–10 minuter. Användningstemperatur: 20–80°C.

500 ml-förpackningen ger en lämplig mängd av medlet för uppgifter i verkstaden. Utbudet av material och syfte skiljer denna kemikalie från preparat för andra typer av smuts.

Organisation av processen

Stöd för rengöring av fördjupningar

Lösningen kan också komma i kontakt med springor och urtag som är tillgängliga för badet. Preparatet kompletterar arbetet med ultraljud vid rengöring av sådana ytor.

Detta är användbart för objekt med komplexa former och små delar. Valet av kemikalier som är lämpliga för typen av sediment är en specifik förlängning av reningsstationens möjligheter.

Preparatets tillämpningsområde

Typer av smuts

- Smutsiga icke-järnmetaller tillhandahålls
- Insättningar på kompatibla små detaljer
- Föroreningar täckta av baddelar

Avsedda användningsområden

- Icke-järnmetaller
- Kompatibla smycken och urtillverkningsdelar
- Kretskort godkända för förberedelse och bad

Vad vinner du på att välja EM-700?

Rätt typ av preparat utökar rengöringsmöjligheterna.

- **Riktad formel** — Icke-järnmetaller och precisionsdelar.
- **Avsedd för bad** — Preparatet är avsett för ultraljudsrengöring.
- **Packning inför jobbet** — 500 ml medel för ditt eget användningsområde.

Tekniska data

Parameter	Värde
Förberedelse	EM-700
Förpackningskapacitet	500 ml
Ansökan	Ultraljudsrengöring
Öde	Icke-järnmetaller och kompatibla små detaljer
Koncentration av arbetslösningen	5%
Städtid	1–10 minuter
Appliceringstemperatur	20–80°C

Paketets innehåll

- EM-700 - 500 ml

Frågor inför köp

Vad innehåller erbjudandet?

500 förpackning ml EM-700-preparat.

Vilket syfte är preparatet avsett för?

EM-700 är ett koncentrat för icke-järnmetaller, för användning i smycken, urtillverkningsdelar och kretskort.

Vilka badförhållanden är specificerade för preparatet?

Koncentration av arbetslösning: 5%. Rengöringstid: 1–10 minuter. Användningstemperatur: 20–80°C.

Välj de kemikalier som passar det du vill ta bort

Välj EM-700 om du letar efter en förberedelse för specifik smuts och material. 500 ml-förpackningen kommer att komplettera utrustningen för din ultraljudsrengörare.