

Länken till produkten: <https://cncworld.se/koncentrat-biomex-hdi-p-534.html>

## Koncentrat BIOMEX HDI



Bruttopris	<b>819.00 kr</b>
Nettopris	<b>655.20 kr</b>
Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
Leveranstid	<b>48 timmar</b>
Katalognummer	<b>10392X</b>
Producentkod	<b>HDI-1</b>

### Produktbeskrivning

## Koncentrat BIOMEX HDI 5L



Biomex HDI är en optimerad blandning av ytaktiva ämnen, tillverkad av speciella högpresterande emulgeringsmedel och vätmiddel i en säker alkalisk lösning för rengöring och avfettning baserad på vatten. Den professionella produkten avlägsnar säkert olja, fett, kol och smuts från alla ytor.

- Biologiskt nedbrytbar
- Universellt användbar
- Innehåller inte klor, petroleumlösningsmedel, blekmedel, ammoniak, frätande ämnen, fosfater, fosfonater, NTA eller EDTA
- Icke brandfarlig
- Ett utmärkt alternativ till farliga lösningsmedel och andra farliga kemikalier
- Orsakar inte korrosion
- Är en korrosionsinhibitor för icke-järnmetaller
- Säker på alla ytor

Kombinerar maximal effektivitet med säkerhet för miljön och människor.

## TEKNISKA DATA

### Kemiska och fysiska data

- 
- Utseende, 25 °C ..... Klar vätska
  - Lukt ..... Neutral
  - Flampunkt ..... > 100 °C
  - Smältpunkt .....
  - pH .....
  - Brandfarlighet ..... Ingen
  - Explosionsrisk ..... Ej tillämplig
  - Viskositet, 25 °C ..... 10 mPas
  - Vattenlöslighet ..... 100%

Produkten är undantagen från ADR, IMDG, ICAO / IATA.

### **Allmän information**

Biomex HDI kan användas säkert och effektivt i ett brett spektrum av tillämpningar. Tack vare effektiv rengöring av organiska fläckar som fett och olja, kan Biomex HDI ersätta lösningsmedel i många tillämpningar. Rengöringseffekten är ofta mycket bättre än konventionella produkter, särskilt när den feta fläcken innehåller mycket sot och pigment. Biomex HDI är lämplig för rengöring av ytor på syreutrustning.

### **Användningsområden:**

- Avfettning av högbelastade delar
- Avfettning av industriell utrustning
- Ultraljudsrengöring
- Doppningstvätt
- Trycktvätt
- Ånga
- Sprutning och borstning
- Tvätt av flygplan

### **Ultraljudstvättar**

- Rengöring av elektriska delar (avjoniserat vatten för sköljning/torkning), maskindelar, motordelar, kompressorer, verktyg, tryckpressar, växelåds- och förgasardelar, remmar, lager, rullar etc.

Spädningsgrad: 1:10-50