

Länken till produkten: <https://cncworld.se/rkabsorbent-fr-rengoring-och-filtrering-av-rk-p-240.html>



Rökabsorbent - för rengöring och filtrering av rök

| | |
|----------------|---------------------|
| Bruttopris | 5 360.00 kr |
| Nettopris | 4 288.00 kr |
| Tillgänglighet | Tillgängligt |
| Leveranstid | 24 timmar |
| Katalognummer | 10334 |
| Producentkod | YD-BRJK500P |

Produktbeskrivning

Rökabsorbent - för rengöring och filtrering av rök

YDKJ50

YDKJ50 rökrenings- och filtreringssystemet absorberar och filtrerar effektivt rök eller damm som genereras av processer som svetsning, lasermärkning och gravering.

Under denna process absorberar den 99,97 % av skadliga gaser och damm (som kolväten, väteföreningar osv.) för att förhindra miljöföroreningar.

Utvalda högkvalitativa kompositkol (utbytbara) och förbättrade fyra lager av filtrering tar effektivt bort rök och damm som genereras under drift

främst CNC-laser- och gravymaskiner.

YDKJ50 rökrenings- och filtreringssystemet består av en reningsstation kombinerad med ett treskiktsfiltreringssystem: ett förfilter, ett medelnivåfilter och ett huvudeffektivitetsfilter. Huvudfiltret består av aktivt kol med hög gasfiltreringseffektivitet. Kuddförfiltret kan effektivt filtrera större dammpartiklar, vilket förlänger livslängden på huvudfiltret.



Huvudfördelar:

1. Attraktivt utseende, låg vikt, enkel installation och utmärkt renings- och filtreringsprestanda.
2. En genomtänkt design med ett trippelfiltreringssystem säkerställer att de skadliga ämnena i röken nästan helt filtreras bort, vilket hjälper till att upprätthålla användarnas säkerhet. Alla tre filtren kan bytas separat, vilket ökar livslängden på huvudeffektivitetsfiltret.
3. Filtersystemet är tillverkat i enlighet med alla standarder för denna typ av maskiner. Metallramen är utformad för att effektivt skydda filtreringssystemet när maskinen flyttas.
4. Det inbyggda återcirkulerande luftfiltreringssystemet, både kallt och varmt, förhindrar dess utsläpp direkt utanför, vilket leder till miljövänligt drift.
5. Maskinen är utrustad med en högeffekts borstlös likströmgenerator med fläkt, som suger in en stor mängd luft och har lång livslängd.
6. Handtaget på ena sidan kan bära en vikt på 30 kg. Alla funktioner är utformade för att garantera säkerheten för maskinen och användarna.

Tekniska specifikationer

Spänning - 230V 50 / 60Hz

Effekt - 120W

Luftflöde - 5,5 m³ / min

Rotationshastighet - 2600 r / min

Filtreringseffektivitet - 99,97 %

Statiskt tryck - 1000 Pa

Ljud- Storlek - 255x460x420 mm

Vikt - 15,6 kg

INGÅR

- användarmanual

- avgasrenare

- kraftkabel

- sugrör av aluminiumfolie