Aktuella information för den: 27-11-2026 16:51

Länken till produkten: https://cncworld.se/skyddshlje-atomstack-fb2-plus-117x73x31cm-med-ventilationsppning-p-531.html



Skyddshölje Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm med ventilationsöppning.

Bruttopris	**4 430.00 kr**
Nettopris	**3 544.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**3 dagar**
Katalognummer	**00A11**
Producentkod	**FB-2-Plus**
EAN	**5907052594110**

Produktbeskrivning

Skyddshölje Atomstack FB2 Plus 117x73x31cm med ventilationsöppning.

PASSAR TILL FÖLJANDE ATOMSTACK-MODELLER: **P7, A10, S10, S20, A20, S40**
samt till andra lasergraveringsmodeller med mått upp till 1170x730 mm.



Huvudegenskaper:

Premium Skyddshölje för Din Säkerhet: Det robusta skyddshöljet Atomstack Maker FB2 Plus består av tre lager av skyddsmaterial: 900D flamskyddat Oxford-tyg med hög densitet + bikakeplatta + flamskyddad tyg, är flamsäkert vid oavsiktlig antändning upp till 3 minuter.

Stor Storlek: Dess storlek är 1170x730x310mm, kompatibel med 99% av lasergraveringsmaskinerna på marknaden som använder förlängningsprofiler;

Lätt och Enkel att Förvara: Skyddshöljet Atomstack FB2 Plus kan enkelt fällas ihop på några minuter och snabbt demonteras för problemfri förvaring eller transport.

Genomtänkt Design: Med Atomstack FB2 Plus skyddshölje kan du isolera föroreningar som skapas under laserskärning: PM2.5/PM10/formaldehyd/TVOC osv., och leda bort skadliga gaser utomhus genom avgasröret. Allt detta för att skydda maskinoperatörens hälsa och minimera effekten av skadlig rök.

Atomstack FB2 Plus har en dubbel sidofläktöppning: Genom att använda Atomstack Maker-skyddet och D2-avgasrenaren behöver du inte oroa dig för problem med rökavledning och luftförorening. Du kan säkert arbeta i ditt garage, källare, verkstad;

Hög Anpassningsförmåga: Atomstack Maker FB2 Plus kan användas med alla Atomstack och Ortur, NEJE, Xtool och andra märken, med bevarande av lämpliga öppningar för kablage.

Specifikation:

Märke: Atomstack
Modell: FB2 Plus

Spänning: 12V 3A
Mått: 1170x*730x*310mm
Längden på utloppsröret: max 2 meter, min 50cm
Fläktens hastighet: 7500 varv/min