Aktuella information för den: 20-11-2026 06:27

Länken till produkten: https://cncworld.se/spindel-cnc-2-2kw-p-158.html



Spindel CNC 2,2kW

Bruttopris	**4 940.00 kr**
Nettopris	**3 952.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10173**
EAN	**5907052592147**

Produktbeskrivning

2200 W CNC-spindel - vätskekyld

Drivning för din CNC-fräs

Drivning för din CNC-fräs

CNC-spindel 2200 W - vätskekyld med en rad 0–24 000 rpm är drivningen av verktyget för mekanisk bearbetning. Den tillåter fräsning i trä, plast och aluminium i lämplig maskinkonfiguration.

Kylning: flytande. Den radiella noggrannheten är

Spindeln låter dig utrusta en CNC-station eller byta ut drivningen i en maskin med ett kompatibelt monterings- och styrsystem. Elektriska och mekaniska parametrar anges i specifikationerna.

De viktigaste fördelarna

1

Fräsning

Verktygsdrivning för konturer, fickor och bearbetning.

2

Mekanisk gravör

Arbeta med skäraren i en CNC-konfiguration som stöds.

3

Maskinutrustning

Spindel för kompatibelt kläm- och styrsystem.

Idéer för applikationer

Fräsning

Verktygsdrivning för konturer, fickor och bearbetning.

Mekanisk gravör

Arbeta med skäraren i en CNC-konfiguration som stöds.

Maskinutrustning

Spindel för kompatibelt kläm- och styrsystem.

Drivning för din CNC-fräs

Drivning för din CNC-fräs

Kylning: flytande. Den radiella noggrannheten är

Spindeln låter dig utrusta en CNC-station eller byta ut drivningen i en maskin med ett kompatibelt monterings- och styrsystem. Elektriska och mekaniska parametrar anges i specifikationerna.

Applikation och kompatibilitet

Material efter förberedelse av processen

- Plexi/akryl och PVC
- Trä, MDF och kompositskivor
- Aluminium
- Gips

Vad vinner du i studion?

Drivning för din CNC-fräs

- **Fräsning** - Verktygsdrivning för konturer, fickor och bearbetning.
- **Mekanisk gravör** - Arbeta med fräsen i en CNC-konfiguration som stöds.
- **Maskinutrustning** - Spindel för kompatibelt kläm- och styrsystem.

Tekniska data

Parameter	Värde
Driva	2200 W
RPM-intervall	0–24 000 rpm
Kyl	Flytande
Radiell noggrannhet	
Axiell noggrannhet	
Mått	80 × 200 mm
Spindel elektriska parametrar	220 V, 8,5 A, 400 Hz

Ämnet för detta erbjudande

- CNC spindel 2200 W

Frågor inför köp

Vad innehåller erbjudandet?

CNC spindel 2200 W.

Vilka parametrar har produkten?

Effekt: 2200 W; Hastighetsområde: 0–24 000 rpm; Kylning: Flytande.

Vad är den här produkten till för?

CNC-spindel 2200 W - vätskekyld med en rad 0–24 000 rpm är drivningen av verktyget för mekanisk bearbetning. Den tillåter fräsning i trä, plast och aluminium i lämplig maskinkonfiguration.

Välj en lösning för din studio

Komplettera din verkstadsutrustning med CNCWorld. Den svenska säljaren och kontakten hjälper dig att välja material eller del till din monter när du väljer produkt. Kontakta oss för lämplig konfiguration.