

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-180g-53l-med-oljeseparator-p-195.html>



Ultraljudstvätt 180G 53L med oljeseparator

Bruttopris **47 360.00 kr**

Nettopris **37 888.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **14 dagar**

Katalognummer **10217**

Producentkod **UCJP-53-180G**

Produktbeskrivning

Ultraljudstvätt 180G 53L med oljeskiljare



Tillverkad av rostfritt stål och är handsvetsad med argon, vilket garanterar exceptionell hållbarhet vid användning.

De industriella omvandlarna som används i ultraljudsvätten är av högsta kvalitet, vilket möjliggör mycket effektiv rengöring av alla objekt med ett tillfredsställande rengöringseffekt.

Design och användargränssnitt är anpassade för industriellt bruk.

Det digitala inställningssystemet gör det enkelt att justera parametrar som ultraljudskraft, tid och temperatur beroende på objektens vikt och materialet de är gjorda av, vilket gör att de kan anpassas efter individuella behov.

Ultraljudsvätten är utrustad med en timer som kan ställas in från 1 till 99 minuter.

Den har en minnesfunktion för inställningarna, så du behöver inte justera parametrarna varje gång.

Arbetstemperaturen kan justeras mellan 0 och 80 grader Celsius, och den inbyggda värmaren på 1500 W värmer snabbt upp vätskan, vilket minskar rengöringstiden.

Uppfyller strikta standarder för denna typ av utrustning, vilket garanterar bekväm användning i alla industrimiljöer.





Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Behållarmaterial:** Präglat rostfritt stål SUS304
- **Kapslingsmaterial:** SUS304
- **Behållarvolym:** 53 L
- **Timer:** 1~99 min justerbar
- **Temperatur:** 0 ~ 80°C justerbar
- **Strömförsörjning:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultraljudseffekt:** 0~900 W justerbar, 18 ljudhuvuden
- **Värmareffekt:** 1500 W
- **Behållarstorlek:** 500 x 350 x 300 mm (L x B x H)
- **Externa mått:** 680 x 530 x 700 mm (L x B x H)
- **Kvalitetsstandarder:** CE & RoHS & ISO9001



Setet innehåller:

- **Stålkorg**
- **Lock**
- **Hjul**
- **Bruksanvisning**
- **Strömkabel**

