Aktuella information för den: 18-11-2026 06:59

Länken till produkten: https://cncworld.se/ultraljudstvtt-240g-77l-med-oljeseparator-p-197.html



Ultraljudstvätt 240G 77L med oljeseparator

Bruttopris	**52 460.00 kr**
Nettopris	**41 968.00 kr**
Sista pris	~~**52 900.00 kr**~~
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**48 timmar**
Katalognummer	**10218**
Producentkod	**UCJP-77-240G**
EAN	**5907052592369**

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare JP 240G - 77 L med oljeavskiljare

77 L badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning för regelbunden rengöring.

77 L40 kHzUltraljud 0–1200 WOljeavskiljare

Rengöring av industriella delar i ett bad

JP 240G använder ett ultraljudsbad för att rengöra ytor som är tillgängliga för lösning, inklusive springor och urtag. Detta är en bekväm metod för detaljer med komplexa former och för en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens nominella kapacitet är 77 L.

Badkaret 550 × 400 × 350 mm ger dig ett specifikt utrymme för dina uppgifter. Ultraljudssystemet erbjuds av 0–1200 W. Frekvens: 40 kHz. Ett separat värmesystem 3000 W värmer upp badet. Tidsinställningar är tillgängliga på enhetspanelen.

Integrerad filtrering och oljeseparering utmärker denna modell vid arbete med industridelar. Inställning av minne gör det enkelt att återgå till regelbundet utförda uppgifter. Korg och lock ingår i setet - du får utrustning för bekväm hantering av efterföljande partier.

De viktigaste fördelarna med denna modell

1

Plats för hela festen

Nominell kapacitet 77 L och korg för delad reservdelshantering.

2

Tillgång till sprickor och urtag

Kavitation hjälper till att ta bort smuts på platser som är tillgängliga för lösningen.

3

Bekväm cykelkontroll

Arbetstid: 1–99 minuter. Inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen.

4

Integrerad badservice

Filtrering och oljeavskiljare är en del av maskinen.

Var kommer du att använda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar fördel av vätskans tillgång till springor och urtag. Det är användbart där det är obekvämt att nå ytan manuellt.

Regelbundna partier av föremål

Korgen låter dig hantera flera föremål tillsammans och ta bort hela partiet efter en cykel. Detta gör repetitiva uppgifter praktiska.

Förberedelser för fortsatt arbete

Rengöring av tillgängliga ytor underlättar visuell inspektion och efterföljande delhanteringssteg. Tvättmaskinen koncentrerar rengöringen på ett ställe.

Tank och korg

77 L plats för dina delar

Badkaret har en nominell kapacitet på 77 L. Tankmått: 550 × 400 × 350 mm. Tankmaterial: Rostfritt stål SUS304. Korgen låter dig hantera ett parti föremål tillsammans och separerar det från botten av tanken.

Att ladda och ta emot delar tillsammans är bekvämt för vanliga uppgifter. Istället för att fiska upp enskilda föremål ur vätskan kan du ta bort hela innehållet i korgen.

Ultraljud och reglering

Ultraljud når dit lösningen når

Ultraljudssystemet erbjuder 0–1200 W. Driftsfrekvensen är 40 kHz. Antal givare: 24. Kavitation i vätskan hjälper till att avlägsna smuts från ytor som är tillgängliga för lösningen, även i springor och urtag.

Detta är särskilt användbart för detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra med en borste. Badet ger delarna en gemensam rengöringsmiljö och drar fördel av vätskans tillgång till deras ytor. Effektreglering: 0–1200 W. Det låter dig ändra intensiteten på arbetet i en enhet.

Värmare

Uppvärmning av badet i samma enhet

Värmesystemet har en effekt på 3000 W och värmer lösningen utan en separat anordning för uppvärmning av badet. Temperaturkontrollområde: 0–80°C.

Värmare och ultraljud utför två separata funktioner. Deras gemensamma närvaro ger fler möjligheter att arbeta med preparat avsedda för uppvärmda bad, utan att lägga till ett andra styrsystem.

Digital styrning

Bekväm kontroll av efterföljande cykler

Arbetstid: 1–99 minuter. De viktigaste inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen, så hanteringen av nästa uppgift finns kvar på ett ställe.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga inställningar underlättar daglig drift och växling mellan efterföljande batcher. Inställningsminne begränsar återinmatning av parametrar för regelbundet utförda uppgifter.

Oljefiltrering och separator

Oljefiltrering och separering i ett integrerat system

Oljefiltrerings- och separeringssystemet är en del av maskinen. Stödjer badoperatörer vid rengöring av delar från vilka oljeföroreningar överförs till lösningen.

Detta är en viktig skillnad i industriella tillämpningar. Ultraljudsrengöring och hantering av smutsig lösning är koncentrerad i ett paket, utan behov av en separat installation utanför maskinen.

Konstruktion och läge

Stålkonstruktion för industriella uppgifter

Tanken och huset är gjorda av rostfritt stål SUS304. Kåpan täcker badkaret, och hjulen medföljer enheten.

Den industriella designen kombinerar ett rymligt badkar med värme och ultraljudsreglering. Detta är ett kit för regelbunden rengöring av delar i en verkstad eller anläggning där det är viktigt att serva efterföljande partier.

Ansökningar i verkstad och studio

Industri- och verkstadsdelar

- Mekaniska element avsedda för ultraljudsbad

- Många mindre delar i en korg
- Detaljer med slitsar och urtag
- Förberedelse av delar för besiktning och vidarebearbetning

Varför välja JP 240G?

Funktioner som är användbara för efterföljande uppgifter.

- **Städning i skrymslen och vrår** — Ultraljud stödjer lösningens arbete på tillgängliga ytor, även i urtag.
- **Delad reservdelshantering** — Korgen organiserar partiet och låter dig ta bort innehållet tillsammans.
- **Inställningar till hands** — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.
- **Filtreringssystem ingår** — Filtrering och oljeavskiljare slutför rengöringen av ett industribad.

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	JP 240G
Tankkapacitet	77 L
Frekvens	40 kHz
Ultraljudseffektreglering	0–1200 W
Antal givare	24
Värmare kraft	3000 W
Tidsjustering	1–99 minuter
Temperaturreglering	0–80°C
Tankmått (L × B × H)	550 × 400 × 350 mm
Yttre mått (L × B × H)	1220 × 920 × 1000 mm
Tankmaterial	Rostfritt stål SUS304
Husmaterial	SUS304
Strömförsörjning	AC 200–240 V, 50 Hz
Inställningar minne	Ja
Oljefiltrering och separering	Integrerat system

Tvättutrustning

- JP 240G ultraljudsrengörare
- Korg i rostfritt stål
- Täcka
- Kolik
- Användarmanual
- Nätsladd

Frågor inför köp

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 77 L. Badkarets mått: 550 × 400 × 350 mm.

Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 0–1200 W. Frekvens: 40 kHz.

Kan badet värmas?

Ja. Det separata värmesystemet har en effekt på 3000 W. Temperaturkontroll: 0–80°C. Uppvärmning är en separat funktion från ultraljud.

Vad får jag i setet?

Setet innehåller: Ultraljudsrengörare JP 240G; Korg i rostfritt stål; Täcka; Kolik; Användarmanual; Nätsladd.

Är filtreringssystemet en del av maskinen?

Ja. Modellen har ett integrerat oljefiltrerings- och separationssystem.

Välj JP 240G för dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 77 L-badkar, ultraljudsrengöring och utrustning för bekväm hantering av delar. Integrerad filtrering och oljeseparering kompletterar denna industriella modells möjligheter. Värme och inställningsminne kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.