

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-240g-77l-med-oljeseparator-p-197.html>



Ultraljudstvätt 240G 77L med oljeseparator

Bruttopris	52 460.00 kr
Nettopris	41 968.00 kr
Sista pris	52 900.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	48 timmar
Katalognummer	10218
Producentkod	UCJP-77-240G

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare 240G 77L med oljeskiljare



Det är tillverkat av rostfritt stål och svetsat för hand med argon, vilket säkerställer en otrolig hållbarhet under användning.

De industriella omvandlarna som används i ultraljudsrengöraren är av högsta kvalitet, vilket gör rengöringen av alla föremål mycket effektiv och ger ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet är anpassade för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör att du enkelt kan justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på objektens vikt och materialet de är gjorda av.

Ultraljudsrengöraren är utrustad med en tidsinställning på 1-99 minuter.

Den har en minnesfunktion, så du slipper ställa in om alla parametrar och sparar därmed tid.

Dess driftstemperatur kan ställas in mellan 0 och 80 grader Celsius, och den inbyggda 1500 W värmaren värmer snabbt upp vätskan och förkortar därmed rengöringstiden.

Den uppfyller de strikta standarderna för denna typ av utrustning, vilket garanterar bekväm användning under alla förhållanden för industriella ändamål.





Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Tankmaterial:** Stansat rostfritt stål SUS304
- **Höljesmaterial:** SUS304
- **Tankkapacitet:** 77 L
- **Tidsinställning:** 1~99 min. justerbar
- **Temperatur:** 0 ~ 80°C justerbar
- **Strömförsörjning:** Växelström 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultraljudseffekt:** 0~1200 W justerbar, 24 ultraljudshuvuden
- **Värmeeffekt:** 3000 W
- **Tankmått:** 550 x 400 x 350 mm (L x B x H)
- **Yttre mått:** 1220 x 920 x 1000 mm (L x B x H)
- **Kvalitetsstandarder:** CE & RoHS & ISO9001



Satsen innehåller:

- **Korg i rostfritt stål**
- **Lock**
- **Hjul**
- **Bruksanvisning**
- **Strömkabel**

