

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-360g-135l-med-oljeseparator-p-198.html>



Ultraljudsvätt 360G 135L med oljeseparator

Bruttopris	64 200.00 kr
Nettopris	51 360.00 kr
Tillgänglighet	Tillgängligt
Leveranstid	14 dagar
Katalognummer	10219
Producentkod	UCJP-135-360G

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare 360G 135L med oljeskiljare



Den är tillverkad av rostfritt stål och svetsad för hand med argon, vilket säkerställer en otrolig hållbarhet under användning.

De industriella omvandlarna som används i ultraljudsrengöraren är av högsta kvalitet, vilket gör rengöringen av alla föremål mycket effektiv, med ett tillfredsställande tvätteffekt.

Designen och användargränssnittet är anpassade för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör det enkelt att justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på objektens vikt och det material de är gjorda av, för att möta individuella behov.

Ultraljudsrengöraren är utrustad med en timer som kan ställas in mellan 1-99 minuter.

Den har en funktion för att spara inställningar så att du inte behöver ställa om varje gång.

Den kan ställa in arbetstemperaturen mellan 0 och 80 grader Celsius, och den inbyggda 1500 W värmaren värmer snabbt upp vätskan och förkortar rengöringstiden.

Den uppfyller de strikta standarderna för denna typ av utrustning, vilket säkerställer bekväm användning i alla förhållanden för industriella ändamål.





Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Tankmaterial:** Pressat rostfritt stål SUS304
- **Höljesmaterial:** SUS304
- **Tankkapacitet:** 135 L
- **Timer:** 1~99 min. justerbar
- **Temperatur:** 0 ~ 80°C justerbar
- **Strömförsörjning:** AC380V 3-fas 50 Hz
- **Ultraljudseffekt:** 0~1800 W justerbar, 36 ljudhuvuden
- **Värmeeffekt:** 4500 W
- **Tankmått:** 600 x 500 x 450 mm (L x B x H)
- **Externa mått:** 860 x 760 x 800 mm (L x B x H)
- **Kvalitetsstandarder:** CE & RoHS & ISO9001



Setet inkluderar:

- **Korg i rostfritt stål**
- **Lock**
- **Hjul**
- **Användarmanual**
- **Strömkabel**

