

Aktuella information för den: 05-07-2026 09:51

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-360st-135l-p-133.html>

Ultraljudstvätt 360ST 135L



Bruttopris	43 700.00 kr
------------	---------------------

Nettopris	34 960.00 kr
-----------	---------------------

Sista pris	44 570.00 kr
------------	-------------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	24 timmar
-------------	------------------

Katalognummer	10056
---------------	--------------

Producentkod	UCJP-135-360ST
--------------	-----------------------

Produktbeskrivning

Ultraljudstvätt JP360ST 135L



Brickan är tillverkad av rostfritt stål och är handsvetsad med argon, vilket säkerställer en otrolig hållbarhet under användning.

De industriella **ultraljudstransduktorer som används i tvättmaskinen** är av **högsta kvalitet**, vilket gör att rengöringen av alla föremål är mycket effektiv, vilket leder till ett tillfredsställande tvättresultat.

Designen och användargränssnittet är anpassade för industriellt bruk.

Det digitala regleringssystemet gör det enkelt att justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på vikten på objekten och materialet de är tillverkade av, och kan anpassas efter individuella behov.



Ultraljudsvätten är utrustad med en timer inställbar mellan 1 och 99 minuter.

Den har en minnesfunktion för inställningar, så du behöver inte ställa om dem.

Dess arbets temperatur kan ställas in i intervallet 0 till 80 grader Celsius, och 4500 W värmare värmer snabbt upp vätskan, vilket minskar rengöringstiden.

Den uppfyller strikta standarder för denna typ av utrustning och garanterar bekväm användning under alla förhållanden för industriellt bruk.



Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens: 40 kHz**
- **Tankmaterial: pressad rostfritt stål SUS304**
- **Höljesmaterial: SUS304**
- **Tankkapacitet: 38 L**
- **Timer: 1~99 min. justerbar**
- **Temperatur: 0 ~ 80°C justerbar**

-
- **Strömförsörjning: Huvudströmförsörjning - AC380 V, trefas, 50 Hz (230 V för extern generator)**
 - **Ultraljudseffekt: 0~1800 W justerbar, 36 transduktorer**
 - **Värmeeffekt: 4500 W**
 - **Tankmått: 600 x 500 x 450 mm (L x B x H)**
 - **Exteriöra mått: 860 x 760 x 800 mm (L x B x H)**
 - **Kvalitetsstandarder: CE & RoHS & ISO9001**

Setet innehåller:

- **Korg av rostfritt stål**
- **Lock**
- **Kolik**
- **Bruksanvisning**
- **Strömkabel**