

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvt-720g-360l-med-oljeseparator-p-201.html>



## Ultraljudstvätt 720G 360L med oljeseparator

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Bruttopris     | <b>115 900.00 kr</b> |
| Nettopris      | <b>92 720.00 kr</b>  |
| Tillgänglighet | <b>Tillgängligt</b>  |
| Katalognummer  | <b>10215</b>         |
| Producentkod   | <b>UCJP-360-720G</b> |

### Produktbeskrivning

## Ultraljudstvätt 720G 360L med oljeseparator



**Det är tillverkat av rostfritt stål och svetsat för hand med argon, vilket garanterar en otrolig hållbarhet vid användning.**

**De industriella omvandlare som används i ultraljudsvätten är av högsta kvalitet, vilket gör rengöringen av alla föremål mycket effektiv, vilket ger ett tillfredsställande tvätteffekt.**

**Designen och användargränssnittet är anpassade för industriellt bruk.**

**Det digitala justeringssystemet gör det möjligt att enkelt justera parametrar som ultraljudseffekt, tid och temperatur beroende på objektens vikt och materialet de är tillverkade av, för att anpassa sig till individuella behov.**

**Ultraljudsvätten är utrustad med en tidsinställning som kan ställas in från 1 till 99 minuter.**

**Den har en minnesfunktion för inställningarna, så att du inte behöver ställa om varje gång.**

**Driftstemperaturen kan ställas in i intervallet 0 till 80 grader Celsius och den inbyggda 9000 W-värmeelementet värmer snabbt upp vätskan, vilket förkortar rengöringstiden.**

---

**Den uppfyller de strikta standarderna för enheter av denna typ, vilket garanterar bekväm användning under alla förhållanden för industriella ändamål.**





---

#### Tekniska parametrar:

- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Tankmaterial:** Präglat rostfritt stål SUS304
- **Höljesmaterial:** SUS304
- **Tankkapacitet:** 360 L
- **Tidtagare:** 1~99 min. justerbar
- **Temperatur:** 0 ~ 80°C justerbar
- **Strömförsörjning:** AC380V 3 faser, 50Hz
- **Ultraljudseffekt:** 0~3600 W justerbar, 72 transduktorer
- **Värmeeffekt:** 9000 W
- **Tankmått:** 1000 x 600 x 600 mm (L x B x H)
- **Externa mått:** 1170 x 770 x 715 mm (L x B x H)
- **Kvalitetsstandarder:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Setet innehåller:**

- **Korg av rostfritt stål**
- **Lock**
- **Hjul**
- **Användarmanual**
- **Strömkabel**

