

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-emmi-60-hc-p-36.html>

Ultraljudstvätt Emmi 60 HC



Bruttopris **9 377.00 kr**

Nettopris **7 501.60 kr**

Katalognummer **10043**

Produktbeskrivning

Emmi 60HC är en mellananordning mellan en serie universal ultraljudstvätt och professionella ultraljudstvätt avsedda för industrianläggningar som används både i industrin, laboratorier och bilverkstäder. Effekt- och temperaturreglering gör att du kan uppnå optimala resultat med olika typer av föroreningar, avloppsventilen och stålkorpen säkerställer smidig drift, vilket underlättar utbytet av vatten och rengjorda element.

INKLUDERAT MED MASKINEN FÅR DU:

STÅL KORP
VÄTSKA EM-080 (100 ml.)
STÅL LOCK

TEKNISK DATA - EMMI 60HC:

Volym: **6,0 l**

Tankens mått (L x B x D): **300 x 155 x 150 mm**

Yttermått (längd x bredd x höjd): **325 x 175 x 295 mm**

Korgens mått (L x B x D): **265 x 125 x 100 mm**

Ultraljudseffekt: **350 W**

Frekvens: **45 kHz**

Antal förare: **4**

Effektreglering: **Ja**

Typ av effekttreglering: **Trestegs (50% / 75% / 100%)**

Timer: **Ja**

Tidsjusteringsområde: **1-60 minuter eller kontinuerligt driftläge**

Förvärmning: **Ja**

Temperaturkontrollområde: **20-80 ° C**

Värmare: **450 W**

Tankmaterial: **Rostfritt stål 1.4301**

Husmaterial: **Rostfritt stål 1.4301**

Korgmaterial: **Rostfritt stål 1.4301**

Tillbehör ingår: **korg, lock, 100 ml. rengöringskoncentrat EM-80**

Avtappningsventil: **3/8 "**

Strömförsörjning: **220 - 240 V.**

Totalvikt: **7,5 kg**

Kontroll: **Analog**

Degassfunktion: **Nej**

Homogeniseringsfunktion (Sweep): **Nej**