Aktuella information för den: 22-11-2026 21:00

Länken till produkten: https://cncworld.se/ultraljudstvtt-emmi-h-12-q-p-19.html



Ultraljudstvätt Emmi H 12 Q

Bruttopris	**3 434.00 kr**
Nettopris	**2 747.20 kr**
Katalognummer	**10030**
EAN	**5907052591232**

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare Emmi H 12 Q - 1,2 l

1,2 l badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning för regelbunden rengöring.

1,2 lUltraljud 60 W45 kHzFörvärmning

Ultraljud för delar vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra för hand

Emmi H 12 Q använder ett ultraljudsbad för att rengöra ytor som är tillgängliga för lösning, inklusive springor och urtag. Detta är en bekväm metod för detaljer med komplexa former och för en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens nominella kapacitet är 1,2 l.

Badkaret 150 × 138 × 65 mm ger dig ett specifikt utrymme för dina uppgifter. Ultraljudssystemet erbjuds av 60 W. Frekvens: 45 kHz. Ett separat värmesystem 60 W värmer upp badet. Tidsinställningar är tillgängliga på enhetspanelen.

Korg och lock ingår i setet - du får utrustning för bekväm hantering av efterföljande partier.

De viktigaste fördelarna med denna modell

1

Plats för hela festen

Nominell kapacitet 1,2 l och korg för delad reservdelshantering.

2

Tillgång till sprickor och urtag

Kavitation hjälper till att ta bort smuts på platser som är tillgängliga för lösningen.

3

Bekväm cykelkontroll

Arbetstid: 1–60 minuter eller kontinuerligt driftläge. Inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen.

Var kommer du att använda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar fördel av vätskans tillgång till springor och urtag. Det är användbart där det är obekvämt att nå ytan manuellt.

Regelbundna partier av föremål

Korgen låter dig hantera flera föremål tillsammans och ta bort hela partiet efter en cykel. Detta gör repetitiva uppgifter praktiska.

Förberedelser för fortsatt arbete

Rengöring av tillgängliga ytor underlättar visuell inspektion och efterföljande delhanteringssteg. Tvättmaskinen koncentrerar rengöringen på ett ställe.

Badkar och korg

1,2 l plats för dina delar

Badkaret har en nominell kapacitet på 1,2 l. Tankmått: 150 × 138 × 65 mm. Tankmaterial: Rostfritt stål 1.4301. Den medföljande korgen har måtten 135 × 120 × 50 mm. Korgen låter dig hantera ett parti föremål tillsammans och separerar det från botten av tanken.

Att ladda och ta emot delar tillsammans är bekvämt för vanliga uppgifter. Istället för att fiska upp enskilda föremål ur vätskan kan du ta bort hela innehållet i korgen.

Ultraljud

Ultraljud når dit lösningen når

Ultraljudssystemet erbjuder 60 W. Driftsfrekvensen är 45 kHz. Antal givare: 1. Kavitation i vätskan hjälper till att avlägsna smuts från ytor som är tillgängliga för lösningen, även i springor och urtag.

Detta är särskilt användbart för detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra med en borste. Badet ger delarna en gemensam rengöringsmiljö och drar fördel av vätskans tillgång till deras ytor. Effektreglering: Nej. Det låter dig ändra intensiteten på arbetet i en enhet.

Förvärmning

Uppvärmning av badet i samma enhet

Värmesystemet har en effekt på 60 W och värmer lösningen utan en separat anordning för uppvärmning av badet. Temperaturkontrollområde: 20–80 °C.

Värmare och ultraljud utför två separata funktioner. Deras gemensamma närvaro ger fler möjligheter att arbeta med preparat avsedda för uppvärmda bad, utan att lägga till ett andra styrsystem.

Tid och kontroll

Bekväm kontroll av efterföljande cykler

Arbetstid: 1–60 minuter eller kontinuerligt driftläge. Analoga rattar ger direkt åtkomst till inställningar. De viktigaste inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen, så hanteringen av nästa uppgift finns kvar på ett ställe.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga inställningar underlättar daglig drift och växling mellan efterföljande batcher.

Utrustning

Praktiska tillbehör med bricka

Den medföljande korgen organiserar lastningen och locket täcker tanken. Dessa är tillbehör som används för dagligt underhåll av badet. Satsen innehåller även em-80 koncentrat - 100 ml.

Korgen och locket bildar en komplett uppsättning med enheten. Gemensam insamling av föremål och ett badkarsskydd finns omedelbart tillgängliga som en del av den erbjudna utrustningen.

Ansökningar i verkstad och studio

Verkstad och service

- Små delar och verktyg avsedda för bad
- Element med spår och urtag
- Många småsaker i korgen

Labb

- Smycken avsedda för ultraljud
- Lämpliga optiska element och tillbehör
- Föremål som behöver rengöras före inspektion

Varför välja Emmi H 12 Q?

Funktioner som är användbara för efterföljande uppgifter.

- **Städning i skrymslen och vrår** — Ultraljud stödjer lösningens arbete på tillgängliga ytor, även i urtag.
- **Delad reservdelshantering** — Korgen organiserar partiet och låter dig ta bort innehållet tillsammans.
- **Inställningar till hands** — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	Emmi H 12 Q
Tankkapacitet	1,2 l
Kraften i ultraljud	60 W
Frekvens	45 kHz
Antal givare	1
Effektreglering	INGA
Värmare kraft	60 W
Temperaturreglering	20–80 °C
Tidmätare	1–60 minuter eller kontinuerligt driftläge
Tankmått	150 × 138 × 65 mm
Korgens mått	135 × 120 × 50 mm
Yttre mått	180 × 165 × 220 mm
Tankmaterial	Rostfritt stål 1.4301
Husmaterial	Rostfritt stål 1.4301
Korgmaterial	Rostfritt stål 1.4301
Utflöde	Brist
Strömförsörjning	220–240 V
Enhetens totala vikt	4,2 kg
Kontrollera	Analog
AVGASA	INGA
SOPA	INGA

Utrustning ingår

- Emmi H 12 Q ultraljudsrengörare
- Stålkorg
- Stålkåpa
- EM-80 koncentrat - 100 ml

Frågor inför köp

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 1,2 l. Badkarets mått: 150 × 138 × 65 mm. Korgmått: 135 × 120 × 50 mm.

Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 60 W. Frekvens: 45 kHz. Effektreglering: Nej.

Kan badet värmas?

Ja. Det separata värmesystemet har en effekt på 60 W. Temperaturkontroll: 20–80 °C. Uppvärmning är en separat funktion från ultraljud.

Vad får jag i setet?

Setet innehåller: Ultraljudsrengörare Emmi H 12 Q; Stålkorg; Stålkåpa; EM-80 koncentrat - 100 ml.

Välj Emmi H 12 Q för dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 1,2 l-badkar, ultraljudsrengöring och utrustning för bekväm hantering av delar. Värme och tidsreglering kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.