Aktuella information för den: 16-11-2026 01:48

Länken till produkten: https://cncworld.se/ultraljudstvtt-fts-1030-30l-p-150.html



Ultraljudstvätt FTS 1030 30L

Bruttopris	**10 970.00 kr**
Nettopris	**8 776.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10020**
Producentkod	**UCDS-30-1030**
EAN	**5907052590204**

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare FTS1030 - 30 L

30 L badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning för regelbunden rengöring.

30 L40 kHzEffektregleringAVGASA

Ultraljud för delar vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra för hand

FTS1030 använder ett ultraljudsbad för att rengöra ytor som är tillgängliga för lösning, inklusive springor och urtag. Detta är en bekväm metod för detaljer med komplexa former och för en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens nominella kapacitet är 30 L.

Badkaret 500 × 300 × 200 mm ger dig ett specifikt utrymme för dina uppgifter. Ultraljudssystemet erbjuds av 0–600 W. Frekvens: 40 kHz. Ett separat värmesystem 500 W värmer upp badet. Tidsinställningar är tillgängliga på enhetspanelen.

DEGAS och valet av lägen utökar badets driftmöjligheter. Inställning av minne gör det enkelt att återgå till regelbundet utförda uppgifter. Avloppet gör att du enkelt kan byta ut lösningen utan att luta enheten. Korg och lock ingår i setet - du får utrustning för bekväm hantering av efterföljande partier.

Rengöring i ultraljudsbad

De viktigaste fördelarna med denna modell

1

Plats för hela festen

Nominell kapacitet 30 L och korg för delad reservdelshantering.

2

Tillgång till sprickor och urtag

Kavitation hjälper till att ta bort smuts på platser som är tillgängliga för lösningen.

3

Bekväm cykelkontroll

Arbetstid: 0–99 minuter 59 sekunder. Inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen.

4

Avgasning i själva tvättmaskinen

DEGAS stödjer beredningen av en fräsch rengöringslösning.

Badstädning och service

Öppna videon.

Badkar och korg

Öppna videon.

Paneldrift

Öppna videon.

Strömratt

Var kommer du att använda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar fördel av vätskans tillgång till springor och urtag. Det är användbart där det är obekvämt att nå ytan manuellt.

Regelbundna partier av föremål

Korgen låter dig hantera flera föremål tillsammans och ta bort hela partiet efter en cykel. Detta gör repetitiva uppgifter praktiska.

Förberedelser för fortsatt arbete

Rengöring av tillgängliga ytor underlättar visuell inspektion och efterföljande delhanteringssteg. Tvättmaskinen koncentrerar rengöringen på ett ställe.

Tank och korg

30 L plats för dina delar

Badkaret har en nominell kapacitet på 30 L. Tankmått: 500 × 300 × 200 mm. Tankmaterial: SUS304. Korgen låter dig hantera ett parti föremål tillsammans och separerar det från botten av tanken.

Att ladda och ta emot delar tillsammans är bekvämt för vanliga uppgifter. Istället för att fiska upp enskilda föremål ur vätskan kan du ta bort hela innehållet i korgen.

Ultraljud

Ultraljud når dit lösningen når

Ultraljudssystemet erbjuder 0–600 W. Driftsfrekvensen är 40 kHz. Antal givare: 10 stycken. Kavitation i vätskan hjälper till att avlägsna smuts från ytor som är tillgängliga för lösningen, även i springor och urtag.

Detta är särskilt användbart för detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra med en borste. Badet ger delarna en gemensam rengöringsmiljö och drar fördel av vätskans tillgång till deras ytor. Effektreglering: 0–600 W. Det låter dig ändra intensiteten på arbetet i en enhet.

Kontrollpanel

Bekväm kontroll av efterföljande cykler

Arbetstid: 0–99 minuter 59 sekunder. Digitala kontroller koncentrerar inställningarna på panelen. De viktigaste inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen, så hanteringen av nästa uppgift finns kvar på ett ställe.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga inställningar underlättar daglig drift och växling mellan efterföljande batcher. En separat värmare 500 W ansvarar för att värma lösningen. Inställningsminne begränsar återinmatning av parametrar för regelbundet utförda uppgifter.

AVGASA

DEGAS - stöd för ett fräscht bad

Intermittent ultraljud hjälper till att avlägsna löst luft från lösningen. DEGAS-läget är en funktion för att förbereda ett bad innan du rengör föremål.

Avgasning finns i själva tvättmaskinen. När du byter ut lösningen använder du ett extra driftläge utan en separat enhet och utan att byta stationsutrustning.

Ultraljudslägen

Att välja hur man arbetar på en panel

Tillgängliga lägen: DEGAS, Normal, Puls, Turbo Sweep, Power Sweep. Lägesvalsvredet och effektregleringen ger fler alternativ för att ställa in badet än ett enda fast läge.

Regelbundna och pulsade lägen samt Turbo Sweep och Power Sweep-funktionerna låter dig använda olika sätt att använda systemet. Alla dessa tillval tillhör en bricka och är tillgängliga från kontrollpanelen.

Minne och cykler

Dina inställningar finns kvar i minnet

Tvättmaskinen kommer ihåg inställningarna och behåller dem även efter att strömmen stängts av. När du returnerar en uppgift behöver du inte ange samma parametrar från början.

Detta är praktisk utrustning för vanliga serier. Enhetens arbetscykel: 40 minuter av arbete / 10 minuter av paus. Inställningsminnet samverkar med digital reglering av tid, temperatur, effekt och läge.

Utflöde

Bekvämt vätskebyte utan att luta badkaret

Avloppet gör att du kan tömma den använda lösningen utan att lyfta eller luta hela enheten. När man byter badkar regelbundet gör detta underhållet praktiskt.

Denna funktion är användbar mellan jobb och vid byte av förberedelser. Korgen hanterar delarna och avtryckaren hanterar lösningen - båda gör det lättare att använda brickan regelbundet.

Ansökningar i verkstad och studio

Verkstad och service

- Munstycken, silar och små mekaniska delar
- Verktyg och delar av mätinstrument
- Detaljer med spår och urtag
- Små tillbehör hanteras i korgen

Verkstad och precision

- Smycken med rester av polerpastor
- Ramelement och optiskt glas
- Små gjutgods och komplexa formade delar

Varför välja FTS1030?

Funktioner som är användbara för efterföljande uppgifter.

- **Städning i skrymslen och vrår** — Ultraljud stödjer lösningens arbete på tillgängliga ytor, även i urtag.
- **Delad reservdelshantering** — Korgen organiserar partiet och låter dig ta bort innehållet tillsammans.
- **Inställningar till hands** — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.
- **Tillbaka till dina egna inställningar** - Inställningsminne begränsar återinmatning av parametrar.

Öppna videon.

Delar i korgen

Ännu fler möjligheter

Öppna videon.

Öppna locket

Öppna videon.

Ta bort korgen

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	FTS1030
Modellbeteckning	DK-1030FTS
Tankkapacitet	30 L
Frekvens	40 kHz
Ultraljudseffektreglering	0–600 W
Värmare kraft	500 W
Kontrollera	Digital
Tidsjustering	0–99 minuter 59 sekunder
Arbetscykel	40 minuter av arbete / 10 minuter av paus
Temperaturreglering	0–99°C
Antal givare	10 st
Inställningar minne	Ja
Minne när strömmen är avstängd	Ja
Lägen	DEGAS, Normal, Puls, Turbo Sweep, Power Sweep
Tankmaterial	SUS304
Tankmått (L × B × H)	500 × 300 × 200 mm
Yttre mått (L × B × H)	550 × 330 × 380 mm
Utflöde	Ja
Strömförsörjning	AC 220 – 240 V, 50Hz

Utrustning ingår

- Ultraljudsrengörare FTS1030 - 30 L
- Korg
- Täcka
- Nätsladd
- Användarmanual

Frågor inför köp

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 30 L. Badkarets mått: 500 × 300 × 200 mm.

Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 0–600 W. Frekvens: 40 kHz.

Kan badet värmas?

Ja. Det separata värmesystemet har en effekt på 500 W. Temperaturkontroll: 0–99°C. Uppvärmning är en separat funktion från ultraljud.

Vad får jag i setet?

Setet innehåller: Ultraljudsrengörare FTS1030 - 30 L; Korg; Täcka; Nätsladd; Användarmanual.

Vad gör DEGAS-funktionen?

Det hjälper till att avlägsna upplöst luft från lösningen genom intermittent ultraljud. Den finns tillgänglig i enheten som

badförberedningsläge.

Hur ser enhetens driftscykel ut?

40 minuter av arbete / 10 minuter av paus. Timern erbjuder 0–99 minuter 59 sekunder, och minnet behåller inställningarna även efter att strömmen stängs av.

Välj FTS1030 för dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 30 L-badkar, ultraljudsrengöring och utrustning för bekväm hantering av delar. Värme och inställningsminne kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.