

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-fts-615-15l-p-242.html>

Ultraljudstvätt FTS 615 15L



Bruttopris	9 550.00 kr
------------	--------------------

Nettopris	7 640.00 kr
-----------	--------------------

Tillgänglighet	Tillgängligt
----------------	---------------------

Leveranstid	24 timmar
-------------	------------------

Katalognummer	10018
---------------	--------------

Producentkod	UCDS-15-615
--------------	--------------------

Produktbeskrivning

Ultraljudstvätt FTS 615 15L

EGENSKAPER:

- Tank i gjuten rostfritt stål
- Temperaturkontroll: 0~99°C
- Tidsinställning: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., tidsvisning på LCD-skärm och justerbar effekt
- Minnessfunktion vid strömavbrott
- Funktion för depafinisering och avfettning
- Degasering, puls, effekt och Turbo-Sweep-lägen

DEGASERING:

När detta läge är aktiverat, arbetar **ultraljudsgeneratorerna intermittenta**. Detta tar bort luft, inklusive koldioxid, från vätskan och ökar **rengöringseffektiviteten med mer än 30%**.

SWEEP:

Ultraljudsgeneratorerna arbetar med varierande frekvenser, vilket leder till en optimal fördelning av ultraljudsvågorna och påskyndar avlägsnandet av föroreningar från ytorna på de rengjorda objekten.

Den stora diametern på omvandlarna ger ett **bättre rengöringsresultat** och ökar effektiviteten. Mellanplattan är tillverkad av högkvalitativt stål. Vi kan justera **drifttid och temperatur**, vilket ger oss full kontroll över rengöringsprocessen och parametrarna visas på LCD-skärmen.

Principen för rengöring med en ultraljudsvätt:

Vätskan i karet når alla områden som inte är tillgängliga för mekanisk rengöring. Under inverkan av ultraljud bildas mikroskopiska bubblor i vätskan som spricker mot väggarna på den rengjorda delen och rengör den ordentligt. Rengöringskapaciteten för ultraljudsvätten ökar när objektet placeras så nära ultraljudsgeneratorerna som möjligt och när lämpliga rengöringsvätskor används.

Dessutom är ultraljudsvätten utrustad med **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** med ett knapptryck och digitala reglage med hög precision och lång livslängd.



ANVÄNDNING:

- Smycken – Guld, Silver, Platin
- Klockarmband
- Mynt och andra samlingar
- Kretskort
- Motorer/Motordelar
- Tandborstar och tandproteser

-
- Elektroniska komponenter
 - Kosmetikboxar
 - Insprutningspumpar för dieselmotorer
 - Tryckhuvuden och patroner
 - Motorcykelkylare
 - Differentialer
 - Golfklubbor, handtag, golfbollar
 - Skjutvapen och deras delar
 - Laborarieutrustning

TEKNISKA DATA:

- **Modellnummer:** DK-615FTS
- **Antal omvandlare:** 6 stycken
- **Ultraljudseffekt:** 0 - 360 W
- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
- **Värmeeffekt:** 400 W
- **Typ av reglering:** Digital
- **Tankkapacitet:** 15 L
- **Tankmått (mm):** 300x300x150
- **Totala mått (mm):** 330x330x330
- **Strömförsörjning:** AC 220 – 240 V, 50 Hz
- **Basket:** Ja
- **Rengöringskorg:** Ja
- **Tidsinställning:** 0 - 99 min 59 sek. / Alltid på / Arbetscykler: 40 min - sedan 10 min paus
- **Temperaturintervall:** 0 - 100°C