

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtt-ps-10a-2l-p-2.html>

Ultraljudstvätt PS 10A 2L



Bruttopris **1 500.00 kr**

Nettopris **1 200.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **24 timmar**

Katalognummer **10002**

Producentkod **UC-2-10A**

Produktbeskrivning

Ultraljudstvätt PS-10A

Ultraljudstvätt PS-10A med en kapacitet på 2 l med uppvärmning och drifttid. Den 60 W högtryckstvätten har digital reglering. Detta gör att du enkelt kan ställa in temperatur och drifttid.

Ultraljudstvätten levereras med en korg och ett ljudisolerande lock med dämpande handtag.

Ultraljudstvätten är perfekt för reparation och underhåll av elektroniska, mekaniska och optiska komponenter samt för upplösning av polymerer. Badet rengör med ultraljud på ställen som är svåra att nå med mekanisk rengöring.

Ultraljudstvätt PS-10A är utrustad med isolerade omvandlare, vilket ger extra säkerhet vid användning. Den stora drivdiametern ger bättre rengöringsresultat och ökar effektiviteten. Skruvbrickan är gjord av högkvalitativt stål. Vi kan ställa in drifttid och temperatur, vilket ger oss full kontroll över rengöringsprocessen, och parametrarna syns på LCD-displayen.

Principen för rengöring med ultraljudstvätt:

Vätskan i ultraljudstvätten når alla ställen som är svåra att nå med mekanisk rengöring. Genom ultraljud bildas mikroskopiska bubblor i vätskan som sprakar på väggarna av det rengjorda föremålet och rengör det grundligt. Effektiviteten av rengöringen med ultraljudstvätten ökar genom att placera föremålet så nära som möjligt till ultraljudsgeneratorerna och använda lämpliga rengöringsvätskor.

Tillämpning:

Mekanisk industri:

-
- Rengöring av nålar från fett
 - Underhåll av lager, maskiner och andra komponenter
 - Rengöring av elektroder
 - Tvättning av dieselutrustning, bränsleinsprutningsmagneter och förgasare
 - Ta bort startfärger från mässingskontakter
 - Tvättning av plast
 - Rengöring av mätinstrument och precisionstillbehör
 - Ta bort föroreningar från vulkaniseringsformar
 - Ta bort avlagringar och föroreningar från munstycken och silar

Elektronik:

- Rengöring av elektroniska komponenter
- Rengöring av kretskort (utan att ta bort komponenterna)
- Rengöring av precisa mekaniska och elektroniska system i servicecenter
- Rengöring av gjutna delar
- Tvättning av bläckpatroner

Optik:

- Rengöring av glas efter polering eller slipning
- Rengöring av optiskt glas
- Ta bort föroreningar från slipning av glasögonramar

Smycken:

- Rengöring av smycken med polerpasta
- Rengöring av gjutna delar
- Rengöring av slipstenar

Numismatik:

- Rengöring av utställningsföremål från polerpasta
- Ta bort avlagringar

Tekniska specifikationer:

-
- **Ultrasonisk frekvens: 40 kHz**
 - **Material i tanken: Rostfritt stål**
 - **Kapacitet: 2 l**
 - **LED-skärm**
 - **Tid: 1-30 minuter, justerbart med knappar**
 - **Temperaturinställning: Justering med knappar**
 - **Strömförsörjning: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
 - **Ultraljudseffekt: 60 W**
 - **Värmeeffekt: 50 W**
 - **Storlek: 175*162*178mm (L x B x H)**
 - **Tankstorlek: 150*135*100mm (L x B x H)**

I paketet:

- **Ultraljudstvätt**
- **Korg**
- **Strömkabel**
- **Bruksanvisning**