

## Ultraljudstvätt PS 20A 3L



Bruttopris	<b>1 600.00 kr</b>
Nettopris	<b>1 280.00 kr</b>
Tillgänglighet	<b>Tillgängligt</b>
Leveranstid	<b>24 timmar</b>
Katalognummer	<b>10003</b>
Producentkod	<b>UC-3-20A</b>

### Produktbeskrivning

#### Ultraljudsrengörare PS-20A

Ultraljudsrengöraren PS-20A med en kapacitet på 3 liter, med uppvärmning och drifttid. Den 120 W högtryckstvätten har digital kontroll. Detta gör att du enkelt kan ställa in temperatur och drifttid.

Ultraljudsrengöraren är utrustad med en korg och ett ljudisolerande lock med en dämpande handtag.

Ultraljudsrengöraren är perfekt för reparation och underhåll av elektroniska, mekaniska och optiska komponenter samt för upplösning av polymerer. Badet spolar och rengör med ultraljud på ställen som inte är tillgängliga för mekanisk rengöring.

Ultraljudsrengöraren PS-20A är utrustad med isolerade omvandlare, vilket ger extra säkerhet vid användning av rengöraren. Den stora diametern på omvandlarna ger ett bättre rengöringsresultat och ökar effektiviteten. Skivan är tillverkad av högkvalitativt stål. Vi kan ställa in drifttiden och temperaturen, vilket ger oss full kontroll över rengöringsprocessen och parametrarna syns på LCD-skärmen.

Principen för rengöring med en ultraljudsrengörare:

Vätskan i ultraljudsrengöraren kommer åt alla ställen som är otillgängliga för mekanisk rengöring. Genom ultraljudsverkan bildas mikroskopiska bubblor i vätskan som spricker på väggarna av den rengjorda delen och rengör den på djupet. Rengöringskapaciteten för ultraljudsrengöraren ökas genom att placera föremålet så nära som möjligt till ultraljudsgeneratorerna och använda lämpliga rengöringsvätskor.

#### Tillämpning:

**Mekanisk industri:**

- 
- Rengöring av fett på nålar
  - Underhåll av lager, maskiner och andra komponenter
  - Rengöring av elektroder
  - Rengöring av dieselutrustning, bensininsprutningsmagnetventiler och förgasare
  - Avlägsnande av färg från mässingskontakter
  - Rengöring av plastmaterial
  - Rengöring av precisionsverktyg och mätinstrument
  - Avlägsnande av föroreningar från vulkaniseringsformar
  - Avlägsnande av avlagringar och föroreningar från munstycken och silar

#### **Elektronik:**

- Rengöring av elektroniska komponenter
- Rengöring av kretskort (utan att demontera komponenterna)
- Rengöring av precisionsmekaniska och elektroniska system på servicecenter
- Rengöring av gjutgods
- Rengöring av skrivartoner

#### **Optik:**

- Rengöring av glas efter polering eller slipning
- Rengöring av optiskt glas
- Avlägsnande av föroreningar från glasögonramar efter fräsning

#### **Smycken:**

- Rengöring av smycken med polerpasta
- Rengöring av gjutgods
- Rengöring av slipstenar

#### **Numismatik:**

- Rengöring av föremål från polerpasta
- Avlägsnande av avlagringar

---

#### **Tekniska data:**

- 
- **Ultraljudsfrekvens:** 40 kHz
  - **Tanksmaterial:** Rostfritt stål
  - **Kapacitet:** 3 l
  - **LED-skärm**
  - **Tid:** 1-30 minuter, justerbart via knappar
  - **Temperaturreglering:** Justering via knappar
  - **Strömförsörjning:** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  - **Ultraljudseffekt:** 130 W
  - **Värmeeffekt:** 100 W
  - **Storlek:** 270\*170\*240mm (L x B x H)
  - **Tankstorlek:** 245\*135\*100mm (L x B x H)

---

**I paketet:**

- **Ultrazvukstvätt**
- **Korg**
- **Strömkabel**
- **Användarhandbok**