Aktuella information för den: 17-11-2026 06:51

Länken till produkten: https://cncworld.se/ultraljudstvtt-ps-20a-3l-p-3.html

Ultraljudstvätt PS 20A 3L



Bruttopris	**1 600.00 kr**
Nettopris	**1 280.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10003**
Producentkod	**UC-3-20A**
EAN	**5907052590280**

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare PS20A - 3 L

3 L badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning för regelbunden rengöring.

3 L40 kHzUltraljud 120 WDigital styrning

Ultraljud för delar vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra för hand

PS20A använder ett ultraljudsbad för att rengöra ytor som är tillgängliga för lösning, inklusive springor och urtag. Detta är en bekväm metod för detaljer med komplexa former och för en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens nominella kapacitet är 3 L.

Badkaret 245 × 135 × 100 mm ger dig ett specifikt utrymme för dina uppgifter. Ultraljudssystemet erbjuds av 120 W. Frekvens: 40 kHz. Ett separat värmesystem 100 W värmer upp badet. Tidsinställningar är tillgängliga på enhetspanelen.

Korg och lock ingår i setet - du får utrustning för bekväm hantering av efterföljande partier.

Rengöring i ultraljudsbad

De viktigaste fördelarna med denna modell

1

Plats för hela festen

Nominell kapacitet 3 L och korg för delad reservdelshantering.

2

Tillgång till sprickor och urtag

Kavitation hjälper till att ta bort smuts på platser som är tillgängliga för lösningen.

3

Bekväm cykelkontroll

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen.

Badstädning och service

Öppna videon.

Korg i badkaret

Öppna videon.

Metalldelar i korgen

Öppna videon.

Ultraljudsbad

Var kommer du att använda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar fördel av vätskans tillgång till springor och urtag. Det är användbart där det är obekvämt att nå ytan manuellt.

Regelbundna partier av föremål

Korgen låter dig hantera flera föremål tillsammans och ta bort hela partiet efter en cykel. Detta gör repetitiva uppgifter praktiska.

Förberedelser för fortsatt arbete

Rengöring av tillgängliga ytor underlättar visuell inspektion och efterföljande delhanteringssteg. Tvättmaskinen koncentrerar rengöringen på ett ställe.

Ståltank

3 L plats för dina delar

Badkaret har en nominell kapacitet på 3 L. Tankmått: 245 × 135 × 100 mm. Tankmaterial: Rostfritt stål SUS304. Korgen låter dig hantera ett parti föremål tillsammans och separerar det från botten av tanken.

Att ladda och ta emot delar tillsammans är bekvämt för vanliga uppgifter. Istället för att fiska upp enskilda föremål ur vätskan

kan du ta bort hela innehållet i korgen.

Ultraljud

Ultraljud når dit lösningen når

Ultraljudssystemet erbjuder 120 W. Driftsfrekvensen är 40 kHz. Kavitation i vätskan hjälper till att avlägsna smuts från ytor som är tillgängliga för lösningen, även i springor och urtag.

Detta är särskilt användbart för detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra med en borste. Badet ger delarna en gemensam rengöringsmiljö och drar fördel av vätskans tillgång till deras ytor.

Digital panel

Bekväm kontroll av efterföljande cykler

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Den digitala displayen låter dig läsa parametrarna. De viktigaste inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen, så hanteringen av nästa uppgift finns kvar på ett ställe.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga inställningar underlättar daglig drift och växling mellan efterföljande batcher.

Förvärmning

Uppvärmning av badet i samma enhet

Värmesystemet har en effekt på 100 W och värmer lösningen utan en separat anordning för uppvärmning av badet. Du ställer in temperaturen på tvättpanelen.

Värmare och ultraljud utför två separata funktioner. Deras gemensamma närvaro ger fler möjligheter att arbeta med preparat avsedda för uppvärmda bad, utan att lägga till ett andra styrsystem.

Ansökningar i verkstad och studio

Verkstad och service

- Munstycken, silar och små mekaniska delar
- Verktyg och delar av mätinstrument
- Detaljer med spår och urtag
- Små tillbehör hanteras i korgen

Verkstad och precision

- Smycken med rester av polerpastor
- Ramelement och optiskt glas
- Små gjutgods och komplexa formade delar

Varför välja PS20A?

Funktioner som är användbara för efterföljande uppgifter.

- **Städning i skrymslen och vrår** — Ultraljud stödjer lösningens arbete på tillgängliga ytor, även i urtag.
- **Delad reservdelshantering** — Korgen organiserar partiet och låter dig ta bort innehållet tillsammans.
- **Inställningar till hands** — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.

Öppna videon.

Doppa korgen

Ännu fler möjligheter

Öppna videon.

Ta bort korgen

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	PS20A
Tankkapacitet	3 L
Ultraljudsfrekvens	40 kHz
Kraften i ultraljud	120 W
Värmare kraft	100 W
Tidsjustering	Upp till 30 minuter i en cykel
Temperaturreglering	Knappar på panelen
Visa	Digital
Tankmaterial	Rostfritt stål SUS304
Tankmått (L × B × H)	245 × 135 × 100 mm
Yttre mått (L × B × H)	270 × 170 × 240 mm
Strömförsörjning	220 – 240 V, 50 Hz

Utrustning ingår

- Ultraljudsrengörare PS20A - 3 L
- Korg
- Täcka
- Nätsladd
- Användarmanual

Frågor inför köp

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 3 L. Badkarets mått: 245 × 135 × 100 mm.

Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 120 W. Frekvens: 40 kHz.

Kan badet värmas?

Ja. Det separata värmesystemet har en effekt på 100 W. Temperaturkontroll: Knappar på panelen. Uppvärmning är en separat funktion från ultraljud.

Vad får jag i setet?

Setet innehåller: Ultraljudsrengörare PS20A - 3 L; Korg; Täcka; Nätsladd; Användarmanual.

Välj PS20A för dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 3 L-badkar, ultraljudsrengöring och utrustning för bekväm hantering av delar. Värme och tidsreglering kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.