Aktuella information för den: 16-11-2026 01:48

Länken till produkten: https://cncworld.se/ultraljudstvtt-ps-30a-6l-p-4.html



Ultraljudstvätt PS 30A 6L

Bruttopris	**1 950.00 kr**
Nettopris	**1 560.00 kr**
Sista pris	**~~2 250.00 kr~~**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10004**
Producentkod	**UC-6-30A**
EAN	**5907052590266**

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare PS30A - 6 L

6 L badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning för regelbunden rengöring.

6 L40 kHzUltraljud 180 WDigital styrning

Ultraljud för delar vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra för hand

PS30A använder ett ultraljudsbad för att rengöra ytor som är tillgängliga för lösning, inklusive springor och urtag. Detta är en bekväm metod för detaljer med komplexa former och för en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens nominella kapacitet är 6 L.

Badkaret 300 × 150 × 150 mm ger dig ett specifikt utrymme för dina uppgifter. Ultraljudssystemet erbjuds av 180 W. Frekvens: 40 kHz. Ett separat värmesystem 200 W värmer upp badet. Tidsinställningar är tillgängliga på enhetspanelen.

Avloppet gör att du enkelt kan byta ut lösningen utan att luta enheten. Korg och lock ingår i setet - du får utrustning för bekväm hantering av efterföljande partier.

Rengöring i ultraljudsbad

De viktigaste fördelarna med denna modell

1

Plats för hela festen

Nominell kapacitet 6 L och korg för delad reservdelshantering.

2

Tillgång till sprickor och urtag

Kavitation hjälper till att ta bort smuts på platser som är tillgängliga för lösningen.

3

Bekväm cykelkontroll

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen.

4

Enklare vätskebyte

Avloppet gör att du kan tömma badkaret utan att lyfta hela enheten.

Badstädning och service

Öppna videon.

Korg i badkaret

Öppna videon.

Metalldelar i korgen

Öppna videon.

Ultraljudsbad

Var kommer du att använda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar fördel av vätskans tillgång till springor och urtag. Det är användbart där det är obekvämt att nå ytan manuellt.

Regelbundna partier av föremål

Korgen låter dig hantera flera föremål tillsammans och ta bort hela partiet efter en cykel. Detta gör repetitiva uppgifter praktiska.

Förberedelser för fortsatt arbete

Rengöring av tillgängliga ytor underlättar visuell inspektion och efterföljande delhanteringssteg. Tvättmaskinen koncentrerar rengöringen på ett ställe.

Ståltank

6 L plats för dina delar

Badkaret har en nominell kapacitet på 6 L. Tankmått: 300 × 150 × 150 mm. Tankmaterial: Rostfritt stål SUS304. Korgen låter dig hantera ett parti föremål tillsammans och separerar det från botten av tanken.

Att ladda och ta emot delar tillsammans är bekvämt för vanliga uppgifter. Istället för att fiska upp enskilda föremål ur vätskan kan du ta bort hela innehållet i korgen.

Ultraljud

Ultraljud når dit lösningen når

Ultraljudssystemet erbjuder 180 W. Driftsfrekvensen är 40 kHz. Kavitation i vätskan hjälper till att avlägsna smuts från ytor som är tillgängliga för lösningen, även i springor och urtag.

Detta är särskilt användbart för detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra med en borste. Badet ger delarna en gemensam rengöringsmiljö och drar fördel av vätskans tillgång till deras ytor.

Digital panel

Bekväm kontroll av efterföljande cykler

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Den digitala displayen låter dig läsa parametrarna. De viktigaste inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen, så hanteringen av nästa uppgift finns kvar på ett ställe.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga inställningar underlättar daglig drift och växling mellan efterföljande batcher.

Förvärmning

Uppvärmning av badet i samma enhet

Värmesystemet har en effekt på 200 W och värmer lösningen utan en separat anordning för uppvärmning av badet. Du ställer in temperaturen på tvättpanelen.

Värmare och ultraljud utför två separata funktioner. Deras gemensamma närvaro ger fler möjligheter att arbeta med preparat avsedda för uppvärmda bad, utan att lägga till ett andra styrsystem.

Dräneringsventil

Bekvämt vätskebyte utan att luta badkaret

Avloppet gör att du kan tömma den använda lösningen utan att lyfta eller luta hela enheten. När man byter badkar regelbundet gör detta underhållet praktiskt.

Denna funktion är användbar mellan jobb och vid byte av förberedelser. Korgen hanterar delarna och avtryckaren hanterar lösningen - båda gör det lättare att använda brickan regelbundet.

Ansökningar i verkstad och studio

Verkstad och service

- Munstycken, silar och små mekaniska delar
- Verktyg och delar av mätinstrument
- Detaljer med spår och urtag
- Små tillbehör hanteras i korgen

Verkstad och precision

- Smycken med rester av polerpastor
- Ramelement och optiskt glas
- Små gjutgods och komplexa formade delar

Varför välja PS30A?

Funktioner som är användbara för efterföljande uppgifter.

- **Städning i skrymslen och vrår** — Ultraljud stödjer lösningens arbete på tillgängliga ytor, även i urtag.
- **Delad reservdelshantering** — Korgen organiserar partiet och låter dig ta bort innehållet tillsammans.
- **Inställningar till hands** — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.
- **Byte utan lutning** — Dränering underlättar borttagningen av använd vätska.

Öppna videon.

Doppa korgen

Ännu fler möjligheter

Öppna videon.

Ta bort korgen

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	PS30A
Tankkapacitet	6 L
Ultraljudsfrekvens	40 kHz
Kraften i ultraljud	180 W
Värmare kraft	200 W
Tidsjustering	Upp till 30 minuter i en cykel
Temperaturreglering	Knappar på panelen
Visa	Digital
Tankmaterial	Rostfritt stål SUS304
Tankmått (L × B × H)	300 × 150 × 150 mm
Yttre mått (L × B × H)	330 × 180 × 270 mm
Strömförsörjning	220 – 240 V, 50 Hz

Utrustning ingår

- Ultraljudsrengörare PS30A - 6 L
- Korg
- Täcka
- Nätsladd
- Användarmanual

Frågor inför köp

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 6 L. Badkarets mått: 300 × 150 × 150 mm.

Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 180 W. Frekvens: 40 kHz.

Kan badet värmas?

Ja. Det separata värmesystemet har en effekt på 200 W. Temperaturkontroll: Knappar på panelen. Uppvärmning är en separat funktion från ultraljud.

Vad får jag i setet?

Setet innehåller: Ultraljudsrengörare PS30A - 6 L; Korg; Täcka; Nätsladd; Användarmanual.

Välj PS30A för dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 6 L-badkar, ultraljudsrengöring och utrustning för bekväm hantering av delar. Värme och tidsreglering kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.