Aktuella information för den: 27-11-2026 16:51

Länken till produkten: https://cncworld.se/ultraljudstvtt-px-60a1-14l-p-145.html

Ultraljudstvätt PX 60A1 14L



Bruttopris	**4 920.00 kr**
Nettopris	**3 936.00 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**10155**
Producentkod	**UCD-14-60A1**
EAN	**5907052592109**

Produktbeskrivning

Ultraljudsrengörare PX50A - 14 L

14 L badkar, justerbara cykler och praktisk utrustning för regelbunden rengöring.

14 L40 kHzEffektregleringAVGASA

Ultraljud för delar vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra för hand

PX50A använder ett ultraljudsbad för att rengöra ytor som är tillgängliga för lösning, inklusive springor och urtag. Detta är en bekväm metod för detaljer med komplexa former och för en grupp av element som kan hanteras i en korg. Tankens nominella kapacitet är 14 L.

Badkaret 300 × 240 × 200 mm ger dig ett specifikt utrymme för dina uppgifter. Ultraljudssystemet erbjuds av 240 W. Frekvens: 40 kHz. Ett separat värmesystem 400 W värmer upp badet. Tidsinställningar är tillgängliga på enhetspanelen.

DEGAS och valet av lägen utökar badets driftmöjligheter. Avloppet gör att du enkelt kan byta ut lösningen utan att luta enheten. Korg och lock ingår i setet - du får utrustning för bekväm hantering av efterföljande partier.

Rengöring i ultraljudsbad

De viktigaste fördelarna med denna modell

1

Plats för hela festen

Nominell kapacitet 14 L och korg för delad reservdelshantering.

2

Tillgång till sprickor och urtag

Kavitation hjälper till att ta bort smuts på platser som är tillgängliga för lösningen.

3

Bekväm cykelkontroll

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen.

4

Avgasning i själva tvättmaskinen

DEGAS stödjer beredningen av en fräsch rengöringslösning.

Rengöring av föremål i badet

Öppna videon.

Panel och arbetsförberedelse

Öppna videon.

Bada i tanken

Öppna videon.

Arrangemang av metalldelar

Var kommer du att använda brickans kapacitet?

Delar med komplexa former

Badet drar fördel av vätskans tillgång till springor och urtag. Det är användbart där det är obekvämt att nå ytan manuellt.

Regelbundna partier av föremål

Korgen låter dig hantera flera föremål tillsammans och ta bort hela partiet efter en cykel. Detta gör repetitiva uppgifter praktiska.

Förberedelser för fortsatt arbete

Rengöring av tillgängliga ytor underlättar visuell inspektion och efterföljande delhanteringssteg. Tvättmaskinen koncentrerar rengöringen på ett ställe.

Tank och korg

14 L plats för dina delar

Badkaret har en nominell kapacitet på 14 L. Tankmått: 300 × 240 × 200 mm. Tankmaterial: SUS304. Korgen låter dig hantera ett parti föremål tillsammans och separerar det från botten av tanken.

Att ladda och ta emot delar tillsammans är bekvämt för vanliga uppgifter. Istället för att fiska upp enskilda föremål ur vätskan kan du ta bort hela innehållet i korgen.

Ultraljud

Ultraljud når dit lösningen når

Ultraljudssystemet erbjuder 240 W. Driftsfrekvensen är 40 kHz. Kavitation i vätskan hjälper till att avlägsna smuts från ytor som är tillgängliga för lösningen, även i springor och urtag.

Detta är särskilt användbart för detaljer med komplexa former vars skrymslen och vrår är svåra att rengöra med en borste. Badet ger delarna en gemensam rengöringsmiljö och drar fördel av vätskans tillgång till deras ytor.

Kontrollpanel

Bekväm kontroll av efterföljande cykler

Arbetstid: Upp till 30 minuter i en cykel. Digitala kontroller koncentrerar inställningarna på panelen. De viktigaste inställningarna är tillgängliga på enhetspanelen, så hanteringen av nästa uppgift finns kvar på ett ställe.

Justerbar tid ger dig frihet att hantera olika typer av delar och smuts. Tydliga inställningar underlättar daglig drift och växling mellan efterföljande batcher. En separat värmare 400 W ansvarar för att värma lösningen.

AVGASA

DEGAS - stöd för ett fräscht bad

Intermittent ultraljud hjälper till att avlägsna löst luft från lösningen. DEGAS-läget är en funktion för att förbereda ett bad innan du rengör föremål.

Avgasning finns i själva tvättmaskinen. När du byter ut lösningen använder du ett extra driftläge utan en separat enhet och utan att byta stationsutrustning.

Ultraljudslägen

SOPA och smidig effektreglering

SWEEP använder frekvensförskjutning för att främja jämn ultraljudsprestanda. Vredet möjliggör smidig effektreglering och DEGAS och SWEEP kan arbeta samtidigt.

Denna kombination ger dig större frihet att använda badet. Avgasning av färsk lösning och ultraljudsreglering finns i en enhet, förutom tids- och temperaturinställningar.

Utflöde

Bekvämt vätskebyte utan att luta badkaret

Avloppet gör att du kan tömma den använda lösningen utan att lyfta eller luta hela enheten. När man byter badkar regelbundet gör detta underhållet praktiskt.

Denna funktion är användbar mellan jobb och vid byte av förberedelser. Korgen hanterar delarna och avtryckaren hanterar lösningen - båda gör det lättare att använda brickan regelbundet.

Ansökningar i verkstad och studio

Verkstad och service

- Munstycken, silar och små mekaniska delar
- Verktyg och delar av mätinstrument
- Detaljer med spår och urtag
- Små tillbehör hanteras i korgen

Verkstad och precision

- Smycken med rester av polerpastor
- Ramelement och optiskt glas
- Små gjutgods och komplexa formade delar

Varför välja PX50A?

Funktioner som är användbara för efterföljande uppgifter.

- **Städning i skrymslen och vrår** — Ultraljud stödjer lösningens arbete på tillgängliga ytor, även i urtag.
- **Delad reservdelshantering** — Korgen organiserar partiet och låter dig ta bort innehållet tillsammans.
- **Inställningar till hands** — Panelen koncentrerar tids- och temperaturjusteringar.
- **Byte utan lutning** — Dränering underlättar borttagningen av använd vätska.

Öppna videon.

Öppna locket

Ännu fler möjligheter

Öppna videon.

Ta bort korgen

Tekniska data

Parameter	Värde
Modell	PX50A
Tankkapacitet	14 L
Frekvens	40 kHz
Kraften i ultraljud	240 W
Värmare kraft	400 W
Kontrollera	Digital

Parameter	Värde
Tidsjustering	Upp till 30 minuter i en cykel
Temperaturreglering	Knappar på panelen
Lägen	DEGAS, SOPA
Tankmaterial	SUS304
Tankmått (L × B × H)	300 × 240 × 200 mm
Yttre mått (L × B × H)	320 × 250 × 380 mm
Utflöde	Ja
Strömförsörjning	220 – 240 V, 50 Hz

Utrustning ingår

- Ultraljudsrengörare PX50A - 14 L
- Korg
- Täcka
- Nätsladd
- Användarmanual

Frågor inför köp

Vilket utrymme erbjuder denna modell?

Nominell tankkapacitet: 14 L. Badkarets mått: 300 × 240 × 200 mm.

Vilka parametrar har ultraljudssystemet?

Ultraljudssystemet erbjuder 240 W. Frekvens: 40 kHz.

Kan badet värmas?

Ja. Det separata värmesystemet har en effekt på 400 W. Temperaturkontroll: Knappar på panelen. Uppvärmning är en separat funktion från ultraljud.

Vad får jag i setet?

Setet innehåller: Ultraljudsrengörare PX50A - 14 L; Korg; Täcka; Nätsladd; Användarmanual.

Vad gör DEGAS-funktionen?

Det hjälper till att avlägsna upplöst luft från lösningen genom intermittent ultraljud. Den finns tillgänglig i enheten som badförberedningsläge.

Välj PX50A för dina vanliga uppgifter

Skaffa ett 14 L-badkar, ultraljudsrengöring och utrustning för bekväm hantering av delar. Värme och tidsreglering kombinerar ytterligare funktioner i en enhet.