

Länken till produkten: <https://cncworld.se/uv-skrivare-fr-vaggar-250-cm-p-575.html>



UV Skrivare för väggar 250 cm

Bruttopris **80 950.00 kr**

Nettopris **64 760.00 kr**

Tillgänglighet **Tillgängligt**

Leveranstid **48 timmar**

Katalognummer **10503**

Producentkod **XBH10Plus**

Produktbeskrivning

UV Vägprinter XBH10 Plus 250 cm

Vår printers räckvidd sträcker sig upp till 250 cm i höjd och obegränsad bredd!



Universell UV-skrivare för att skapa högupplösta bilder på väggar av olika material som:
Put, latexfärger, vita väggar, keramikväggar, rispapper, väggtyger, färgade plattor, dekorativa putser, dekorativa färger och andra.

Stödda ytor - andra

Glas, keramiska plattor, skivor, akryl, PVC, metallplattor osv.





För att öka hastigheten och noggrannheten är skrivaren utrustad med två DX8 industriella skrivhuvuden, vilket möjliggör att skriva ut upp till **24 m² per vägg per timme**.

För att säkerställa stabilitet och jämn UV-utskrift är den monterad på spår för att underlätta justering av väggen; dessutom kan skrivaren lätt rullas tack vare hjulen.

En integrerad dator med intuitiv programvara möjliggör fri hantering av projekt och inställningar under drift.

Huvudfunktioner för UV-skrivaren XBH10Plus

- Skrivhuvud: DX8 (2 st.)
- Motor: 3 servomotorer med växlar
- Huvudkort: processor med 8 kärnor, 8 GB RAM, snabb USB I/O
- Sensor för väggdetektering med en noggrannhet på upp till 2 nm
- UPS-strömförsörjning: kraftfull reservströmförsörjning, upp till 5 timmars drift vid strömavbrott (valfritt, finns att köpa i vår butik)
- Minnesfunktion vid strömavbrott: positionsminnesfunktion

-
- Bläckförsörjningsteknik: vakuumsystem, inget manuellt sug behövs
 - Laserpositionering: exakt positioneringssystem med röd ljus
 - Y-axel: exakt, högsta hållfasthetsstyrning (4 sektioner om 1,5 m)
 - X-axel: linjär drivsystem



Tekniska specifikationer för UV-vägprinter:

Produktnamn

UV vägprinter XBH10Plus

Kontroll

Kablöst / trådlöst skrivande

Skrivarprogramvara

Original industriell skrivprogramvara

Bläcktyp

UV-bläck

Bläckfärger / Skrivhuvuden

- 2 DX8 huvuden - CMYK + Vit

Transport och mobilitet

Bärbar

Strömförsörjning

- Vänteläge: 20 W
- Maximal effekt: 250 W

Ytspårning

Dubbel böjd flaggsensor, upptäckt upp-ner i två riktningar

Bläckförsörjningssystem

Vakuumsystem, separat bläckförsörjning för varje färg, integrerad 4-färgsbehållare

Tryckstorlek

2,5 m höjd × valfri bredd (standard)

Ljudnivå

- Vänteläge:
- Arbetsläge:

Stöd för bildkällor

Bilder från telefon, kamera eller bilder nedladdade från internet

Strömförsörjning

220 V AC



LINJÄRA GYRNINGAR



Vår skrivare

Andra skrivare



Linjärstyrningar med hjul
för enkel förflyttning



Fast monterad
linjärstyrning utan
möjlighet till fri rörelse

Tryckprocess

Direktutskrift, utskrift och torkning utan väntetid

Stödda grafikformat

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

Färgutskriftsteknik

Piezoelektrisk teknik för bläckdroppar med variabel droppstorlek, utjämnings teknik för hög felmarginal, automatisk fortsättning efter avbrott

Driftsmiljö

-20 °C till 50 °C, relativ luftfuktighet 10 %-70 %, utan kondens

Upplösning på utskrift

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

Lagringsmiljö

-21 °C till 50 °C, relativ luftfuktighet 10 %-70 %, utan kondens

Operativsystem

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

Certifikat

GPC, överensstämmelse med internationella standarder (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

Utskriftslägen och prestanda (m²/h)

- Snabbläge (A): 24 m²/h
- Produktionsläge (B): 18 m²/h
- Kvalitetsläge (C): 12 m²/h
- Högupplösningsläge (D): 9 m²/h

Förpackningsstorlek

162 × 84 × 68 cm

Förpackningsvikt:

155 kg

Maskin

Garanti: 12 månader (med undantag för skrivhuvudet och andra förbrukningsdelar som är relaterade till bläcktilförseln)