Aktuella information för den: 20-11-2026 13:44

Länken till produkten: https://cncworld.se/xtool-fire-safety-set-v15-brandskyddssats-p-748.html



xTool Fire Safety Set V1.5 – brandskyddssats för S1, M1 Ultra och F1 Ultra

Bruttopris	**1 899.00 kr**
Nettopris	**1 519.20 kr**
Tillgänglighet	**Tillgängligt**
Leveranstid	**24 timmar**
Katalognummer	**P5010367**
Producentkod	**P5010367**
EAN	**6928819528024**

Produktbeskrivning

Läser in den fullständiga produktbeskrivningen ...

Produktbeskrivning

xTool Fire Safety Set V1.5 är ett grundpaket för CO_2-släckning med kompatibla xTool S1, M1 Ultra och F1 Ultra. Släckningen startar när paketet får en signal från lasermaskinens inbyggda säkerhetssystem. Flamdetekteringen och dess sensorer sitter i lasermaskinen och är inte separata delar av paketet.

Viktigt om CO_2 och ventilation: Höga koncentrationer av CO_2 kan orsaka kvävning. Andas inte in gasen och se till att rummet har god ventilation. Att släckningen inte lämnar rester betyder inte att gasen är säker att andas in.

- Automatisk CO_2-släckning för kompatibla, inneslutna xTool-lasermaskiner.
- Grundpaket V1.5 för xTool S1, M1 Ultra och F1 Ultra.
- Paketet sköter släckningen. Flamdetektering, larm och avstängning sköts av lasermaskinens inbyggda säkerhetssystem.
- CO_2 släpps ut automatiskt när lasermaskinen skickar en aktiveringssignal.
- Enkel montering. Byt de förbrukade CO_2-flaskorna enligt bruksanvisningen efter användning.

Detta ingår

- 1 × styrenhet för Fire Safety Set V1.5
- 4 × CO_2-flaskor, 48 ml vardera
- 1 × anslutningsslang för CO_2
- 1 × adapter för CO_2-slangen
- 1 × USB-kabel
- 1 × bruksanvisning
- 1 × säkerhetsanvisningar

Detta är V1.5, inte Fire Safety Set 2. Extern sensorenhet och Smart Switch ingår inte. Kompatibla lasermaskiner använder sitt inbyggda system för att upptäcka flamman.

Begränsningar och användningsvillkor

- S1 kan inte upptäcka brand när IR-modulen på 1064 nm används. Räkna inte med automatisk branddetektering då. På F1 Ultra fungerar släckpaketet bara när skyddskåpan är stängd.

- För att styra den äldre Inline Duct Fan eller Smoke Purifier behövs en Smart Switch som säljs separat. Den ingår inte i paketet. För IF2 och AP2 behövs ingen extra Smart Switch.

Drifttemperatur	0–35 °C
Förvaringstemperatur	0–45 °C
Maximal volym i ett inneslutet arbetsutrymme	0,13 m³

Bruksanvisning för Fire Safety Set

Anslutningsanvisningar för Fire Safety Set och xTool S1

Produkten har extra alternativ:

Paket: Fire Safety Set V1.5 – grundpaket